

## PRESTANDEDEKLARATION

Nro. 006.CPR.55552

### 1. Produkttypens unika identifikationskod:

Kerabit 5000 TOP

### 2. Identifiering av produkten:

Dimensioner	Färg	Produktnummer
1 x 8 m	röd	55550
1 x 8 m	grå	55552
1 x 8 m	brun	55553
1 x 8 m	vit	55560
1 x 8 m	svart	55564
1 x 8 m	ljusgrå	55565
1 X 8 m	grön	55551

### 3. Avsedda användning:

Svetsbar övre skikt i flerskiktstäckning

### 4. Tillverkare:

Kerabit Oy  
Puistokatu 25 - 27, 08150 Lohja  
P. 010 851 1000  
[www.kerabit.fi/tuotteet](http://www.kerabit.fi/tuotteet)

### 6. AVCP-systemet:

AVCP 2+

### 7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Eurofins Expert Services Oy nummer 0809 har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik och fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik och har utfärdat intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabrik 0809-CPR-1030.

### 8. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Utvändig brandpåverkan	B <sub>ROOF</sub> (t2)	EN 13707: 2004+A2:2009
Reaktion mot brand	Klass E	
Vattentäthet	tät	
Draghållfasthet		
- längdriktning	750 N/50 mm, ± 150	
- tvärriktning	550 N/50 mm, ± 150	
Brottöjning	40 %, ± 15	
Motstånd mot genomgång av rötter	NPD	
Statisk last	20 kg	
Slagmotstånd	1000 mm	
Rivhållfasthet för spik		
- längdriktning	250 N, ± 100	
- tvärriktning	300 N, ± 150	
Fläkhållfasthet	NPD	
Skjuvhållfasthet	NPD	
Köldflexibilitet efter åldring		
- yta	-15°C	
- undersida	-10 °C	
Glidning i värme efter åldring	80°C	
Köldflexibilitet		
- yta	- 20 °C	
- undersida	- 20 °C	
Farliga ämnen <sup>1)</sup>	Inga farliga ämnen	
NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd)		

1) innehåller ej asbest eller stenkolsstjära

### 9. Undertecknat för tillverkaren av:

Lojo 22.12.2023



Veijo Kangasmaa  
Utvecklingschef  
Kerabit Oy