



SUORITUSTASOILMOITUS
N° 020
KERABIT BUTYYLINAUHA
CB 415

TUOTEKOODI	CB 415
TYYPPI	Verkkovahvistettu, kaksipuolinen butyylinauha
AIOTTU KÄYTTÖTARKOITUS	Kerabit Super -aluskatteen asennuksissa kiinnittämään aluskate räystäspeltiin lappeen alaosassa. Tuotetta käytetään myös kiinnitykseen ja tiivistykseen katon yksityiskohdissa sekä tiivisteinä tuuletusrimojen ja aluskatteen välissä.
VALMISTAJA	Isoltema S.p.A Via G.Perticari, 6/8 47035 Gambettola FC- Italy
AVCP- MENETTELY	2+

Ilmoitettu laitos:

SGS Italia S.p.A. -0120 | FPC GB06/69900

on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistuksen, mikä pohjautuu

- tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastukseen
- tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaan valvontaan, arviointiin ja hyväksymiseen

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Näkyvät virheet	ei virheitä	EN 13956 EN 13967 (Tyyppi A ja T)
Paksuus	1 mm	
Pituus	...m -1 %	
Leveys	1 m	
Suoruus	≤20 mm/10 m	
Palotekninen käyttäytyminen:	Luokka E	
Vesitiiveys	NPD*	
Vesihöyryn diffuusiovastusluku	NPD*	
Alkalikestävyys	NPD*	
Yhteensopivuus bitumin kanssa	NPD	
Vesitiiveys vanhennuksen jälkeen	NPD*	
Vetolujuus pituussuuntaan	140 N/50 mm	
Vetolujuus poikkisuuntaan	205 N/50 mm	
Venymä pituussuuntaan	18 %	
Venymä poikkisuuntaan	18 %	
Naulanvarren repäisylujuus	- 138 N	
Dynaaminen puhkaisulujuus	NPD	
Staattinen puhkaisulujuus	NPD	
Sauman vetolujuus	-25 N/50 mm	
- Kuorintalujuus	pituussuunta. 170 N/50 mm	
- Leikkauslujuus	poikkisuunta 166 N/50 mm	
NPD (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritetty)		

* tuote on testissä

Kerabit Butyylinauhan suoritustasot ovat ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu Isolteman yksinomaisella vastuulla.

Päivä - 28/06/2013

revisio	päiväys	tehtävä	Johtaja
0	18.6.13		Dr. Maurizio Bertozzi