

## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 005.CPR.JIIRIKERMI

### 1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Kerabit Jiirikermi

### 2. Tuotteen tunniste:

Mitat	1 x 10 m	0,75x 10 m
Väri	Tuotenumero	Tuotenumero
Punainen	56600	57500
Vihreä	56601	57501
Harmaa	56602	57502
Ruskea	56603	57503
Musta	56604	57504
Sammal	56615	57515
Kupari	56616	57516
Kelo	56617	57517
Karelia	56618	57518
Kaarna	56619	57519
Redmix	56620	57520
Weather Wood	56621	57521
Parkland Brown	56623	57523
Grafiitti/greymix	56624	57524
Amber Brown	56625	57525
Country Cedar	56626	57526

### 3. Aiottu käyttötarkoitus:

Pintakermi sisätaitteisiin sekä piippujen ja seinien ylösnostoihin

### 4. Valmistaja:

Nordic Waterproofing Oy  
Puistokatu 25 - 27, 08150 Lohja  
P. 010 851 1000  
www.kerabit.fi

### 6. AVCP- menettely:

AVCP 2+

### 7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0809 Eurofins Expert Services Oy, joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 0809-CPR-1030.

## 9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Ulkopuolinen palo-ominaisuus	B <sub>ROOF</sub> (t2)	EN 13707: 2014
Palotekninen käyttäytyminen:	NPD	
Vesitiiveys	kestää	
Vetolujuus pituussuuntaan	750 N/50 mm, ± 150	
Vetolujuus poikkisuuntaan	550 N/50 mm, ± 150	
Venymä	40 %, ± 15	
Juurien tunkeuman esto	NPD	
Staattinen puhkaisulujuus	NPD	
Dynaaminen puhkaisulujuus	NPD	
Naulanvarren repäisyjujuus		
- pituussuuntaan	250 N, ± 100	
- poikkisuuntaan	300 N, ± 150	
Kylmätaivutettavuus vanhennettuna		
- pinta	-15 °C	
- pohja	-10 °C	
Lämmönkestävyys vanhennettuna	80 °C	
Kylmätaivutettavuus		
- pinta	- 20 °C	
- pohja	- 20 °C	
Vaarallisia aineita <sup>1), 2)</sup>	Ei vaarallisia aineita	
NPD (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritelty)		

- 1) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa
- 2) harmonisoitujen eurooppalaisten testimenetelmien puuttuessa vaarallisiin aineiden pitoisuuksiin ja päästöihin sovelletaan tarvittaessa käyttömaan kansallisia määräyksiä

## 10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Lohja 18.3.2022



Pertti Nurmi  
kehitys- ja laatupäällikkö  
Nordic Waterproofing Oy