

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 007.CPR.KL

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Kerabit BITUMINEN KATTOLAATTA K+, S+, L+ ja K Easy

2. Tuotteen tunniste:

Mitat	Väri	Malli ja tuotenumero			
		K+	S+	L+	K Easy
leveys 1000 mm korkeus 317 mm	Punainen	26390			50000
	Vihreä	26391			50001
	Harmaa	26392			50002
	Ruskea	26393			50003
	Musta	26394		79004	50004
	Karelia	70000	70010	79000	50018
	Sammal	70001	70011	79001	
	Kelo	70002	70012	79002	
	Kaarna	70003	70013	79003	50019
	Kupari	70006		79011	
	Amber Brown	70007		29005	
	Redmix	70020			
	Greymix	70022			
	Brownmix	70024		79024	
	Weather Wood			29001	
	Parkland Brown			29003	
	Grafiitti	70004		29004	
	Country Cedar			29006	

3. Aiottu käyttötarkoitus:

Bituminen kattolaatta katoille

4. Valmistaja:

Kerabit Oy
Puistokatu 25–27, 08150 Lohja
P. 010 851 1000
www.kerabit.fi/tuotteet

6. AVCP-menettely:

AVCP 3

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

Ilmoitettu testauslaboratorio Eurofins Expert Services Oy No. 0809 on suorittanut tuotetyypin määrittämisen tuotteen tyyppitestauksen (valmistajan suorittaman näytteenoton perusteella), tyyppilaskennan, taulukoitujen arvojen tai tuotetta kuvailevien asiakirjojen perusteella.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Vetolujuus (leveys)	$\geq 600 \text{ N/50 mm}$	EN 544: 2011
Vetolujuus (korkeus)	$\geq 400 \text{ N/50 mm}$	
Naulanvarren repäisyjujuus korkeussuuntaan	$\geq 100 \text{ N}$	
Ulkopuolinen palo- ominaisuus	B _{ROOF} (t2)	
Palotekninen käyttäytyminen:	Luokka E	
Bitumin määrä	$\geq 1300 \text{ g/m}^2$	
Mittavaihtelut		
- leveys	1000 mm, ± 3	
- korkeus	317 mm, ± 3	
UV- säteilyn kestävyys	kestää	
Valuvuus korotetussa lämpötilassa, 90 °C	$\leq 2 \text{ mm}$	
Sirotteen kiinnipysyvyys	$\leq 2,5 \text{ g}$	
Veden imeytyminen	$\leq 2 \%$	

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Lohja 1.9.2026



Jouni Metsämäki
Toimitusjohtaja
Kerabit Oy