

# TUOTESELOSTE

## KERABIT TIIVISTYSLIIMA

<b>Tyyppi</b>	Kylmänä levitettävä tiivistys ja saumaliima.
<b>Käsittely ja varastointi</b>	Suljetussa astiassa kuivassa paikassa auringolta suojassa. Säilytys huonelämpötilassa vähintään 1 vrk ennen käyttöä.
<b>Käyttötarkoitus</b>	Bitumikermien ja -paanujen saumojen liimaamiseen sekä erilaisten katemateriaalien saumojen ja läpivientien tiivistämiseen.
<b>Menekki</b>	Noin 1 l/ m <sup>2</sup> (kerrospaksuus 1 mm), esim. 1 litralla liimaa pikireunaa 0,1 x 10 m.
<b>Levitysmenetelmät</b>	Lasta, liimapuristin
<b>Työvälineiden puhdistus</b>	Työvälineiden puhdistus lakkabensiinillä tai mineraalitärpätillä.
<b>Kuivumisaika</b>	Pintakuiva noin 5 tunnissa +20 °C ja kuivumisaika 1 - 14 vrk riippuen kerrospaksuudesta.
<b>Värisävy</b>	Musta
<b>Käyttöohje</b>	<p>Työskentelylämpötila +5...+50 °C kermien ja paanujen liimauksessa.</p> <p>Levitä liima lastalla puhdistetulle pinnalle ja paina liitettävät pinnat lujasti kiinni. Mikäli liimattava kohde on suoraan auringonvalossa, levitä liima pinnoille ja anna olla noin 15 minuuttia ennen kiinnipainamista. Näin liiman liuottimet pääsevät haihtumaan hallitusti eivätkä vahingoita bitumituotteen pintaa. Älä levitä liimaa aivan sauman reunaan ulospursuamisen estämiseksi.</p> <p>Käytä Kerabit BIL 20/85 bitumiliuosta huokoisilla ja pölyisillä pinnoilla tarttuvuuden parantamiseksi.</p>
<b>Työ- ja ympäristösuojelu</b>	<p>Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.</p> <p>Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vajaa astia toimitetaan ongelmajätteen keräyspisteeseen ja tyhjt, kuivat astiat kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.</p>