

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 005.CPR.15590

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Kerabit Dual

2. Tuotteen tunniste:

Mitat	Väri	Tuotenumero
1,1 x 8 m	harmaa	15590

3. Aiottu käyttötarkoitus:

Parvekkeiden ja kattojen (1:2 – 1:20) vedeneristykseen

4. Valmistaja:

Kerabit Oy
Puistokatu 25–27, 08150 Lohja
P. 010 851 1000
www.kerabit.fi/tuotteet

6. AVCP-menettely:

AVCP 2+

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0809 Eurofins Expert Services Oy, joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 0809-CPR-1030.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Ulkopuolinen palo-ominaisuus	B _{ROOF} (t2)	EN13707: 2004+A2:2009
Palotekninen käyttäytyminen:	E	
Vesitiiveys	kestää	
Vetolujuus pituussuuntaan	750 N/50 mm, ± 150	
Vetolujuus poikkisuuntaan	550 N/50 mm, ± 150	
Venymä	40 %, ± 15	
Staattinen puhkaisulujuus	25 kg	
Dynaaminen puhkaisulujuus	1000 mm	
Naulanvarren repäisylujuus	250 N, ± 100 300 N, ± 150	
- pituussuuntaan		
- poikkisuuntaan		
Kylmätaivutettavuus vanhennet- tuna	-15°C -10 °C	
- pinta		
- pohja		
Lämmönkestävyys vanhennettuna	80°	
Kylmätaivutettavuus	- 20 °C - 20 °C	
- pinta		
- pohja		
Vaarallisia aineita ¹⁾	Ei vaarallisia aineita	
NPD (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritelty)		

1) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Lohja 1.9.2026



Jouni Metsämäki
Toimitusjohtaja
Kerabit Oy