

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 003. CPR.10

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Kerabit 10+

2. Tuotteen tunniste:

Mitat	Väri	Tuotenumero
1 x 8 m	punainen	55480
	vihreä	55481
	harmaa	55482
	ruskea	55483
	musta	55784
1 x 7 m	musta	55474

3. Aiottu käyttötarkoitus:

Tiivissaumakaton kate kattokaltevuuksille 1:2- 1:10 (n.6°- 26°)

4. Valmistaja:

Nordic Waterproofing Oy
Puistokatu 25- 27, 08150 Lohja
P. 010 851 1000
www.kerabit.fi

6. AVCP- menettely:

AVCP 2+

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0809 Eurofins Expert Services Oy, joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 0809-CPR-1030

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Ulkopuolinen palo- ominaisuus	B _{ROOF} (t2)	EN 13707: 2009
Palotekninen käyttäytyminen:	NPD	
Vesitiiveys	kestää	
Vetolujuus pituussuuntaan	750 N/50 mm, ± 150	
Vetolujuus poikkisuuntaan	550 N/50 mm, ± 150	
Venymä	40 %, ± 15	
Juurien tunkeuman esto	NPD	
Staattinen puhkaisulujuus	15 kg	
Dynaaminen puhkaisulujuus	1250 mm	
Naulanvarren repäisyjujuus		
- pituussuuntaan	230 N, ± 80	
- poikkisuuntaan	230 N, ± 80	
Kuorintalujuus	NPD	
Sauman vetolujuus	NPD	
Kylmätaivutettavuus vanhennettuna	-15°C	
Lämmönkestävyys vanhennettuna	80°	
Kylmätaivutettavuus	-25 °C	
Vaarallisia aineita ^{1), 2)}	Ei vaarallisia aineita	
NPD (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritelty)		

- 1) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa
- 2) harmonisoitujen eurooppalaisten testimenetelmien puuttuessa vaarallisiin aineiden pitoisuuksiin ja päästöihin sovelletaan tarvittaessa käyttömaan kansallisia määräyksiä

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Lohja 14.5.2031



Pertti Nurmi
kehitys- ja laatupäällikkö
Nordic Waterproofing Oy