

Suoritustasoilmoitus	
Tunniste: Platon Xtra	
Päiväys: 2018 02 08. Versio: 2 Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Platon Xtra Katso tuotteen pakkauskääre. Laadunvalvonnan varmentamistodistuksen tuotteen suoritustason jatkuvuudesta ja tehtaan laadunvalvonnasta on antanut laadunvalvonnan sertifiointilaitos SINTEF, nro. 1071-CPR-1196/1197, AVCP 2+	
NS-EN 13967:2012 / NS-EN 13984:2013	Isola as N-3945 Porsgrunn, Norja
Ilmoitetut suoritustasot	Suoritustaso
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka F
Vetolujuus <ul style="list-style-type: none"> <li>Vetolujuus pituussuuntaan (N/50 mm)</li> <li>Vetolujuus poikkisuuntaan (N/50 mm)</li> <li>Venymä pituussuuntaan (%)</li> <li>Venymä poikkisuuntaan (%)</li> </ul>	≥370 ≥350 ≥8 ≥8
Staattinen puhkaisulujuus, $\phi = 10$ mm (kg)	≥20
Dynaaminen puhkaisulujuus, 500 g (menetelmä A): (m)	≥ 0,45
Sauman vetolujuus	≥ NPD*
Vesitiiveys: Kestävyys <ul style="list-style-type: none"> <li>Lämpövanhennuksen jälkeen</li> <li>Kemiallisen vanhennuksen jälkeen</li> </ul>	Kestää Kestää
Vesihöyryn vastus (m)	280 ±25 %
Vaarallisia aineita	Ei vaarallisia aineita

\*NPD: Suoritustasoa ei ole määritelty

Tuotteen suoritustaso täsmää yllä ilmoitettujen oleellisten ominaisuuksien mukaisesti. Tämä suoritustasoilmoitus julkaistaan valmistajan omalla vastuulla.

Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Nimi ja tehtävä	Paikka ja aika	Allekirjoitus
Jørgen Young R&D Manager / Leader FoU	Porsgrunn 2018 01 25	

