

**Suoritustasoilmoitus**  
Nro. 02018.KB002.20131130

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Kerabit Alumiiniitiivistyspaperi

2. Tuotteen tunniste:

Tuotenimi	EAN	Mitat
Kerabit Alumiiniitiivistyspaperi 30 m <sup>2</sup>	6417547158387	1,25 m x 24 m

3 Aiottu käyttötarkoitus: Muoviset ja kumiset höyrynsulut, STANDARDI: EN 13984.

4 Valmistaja: Tectis Oy  
Mänkimiehentie 19, 02780 Espoo  
puh: 09 4393 460  
s-posti: [info@tectis.fi](mailto:info@tectis.fi)  
www.tectis.fi

6. AVCP- menettely: AVCP 3 (EN 13984)

7. VTT Expert Services Oy (Ilmoitettu laitos, NB 0809) suoritti tuotteen tyyppitestauksen (Initial Type Test, ITT) järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi testiraportin Nro VTT-02660-13.


9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Palotekninen käyttäytyminen	<b>Luokka F</b>	<b>EN 13984:2004</b>
Vesitiiveys	<b>Luokka A</b>	
Vesihöyryn läpäisevyys (Sd)	<b>3765 (155...9850) m</b>	
Iskunkestävyys	<b>NPD</b>	
Sauman lujuus	<b>NPD</b>	
Vetolujuus pituussuuntaan Murtovenymä pituussuuntaan Vetolujuus poikkisuuntaan Murtovenymä poikkisuuntaan	<b>423 N/50mm -0/+35 (MLV) 2,1 % -0/+0,4 (MLV) 193 N/50mm -0/+30 (MLV) 5,9 % -0/+2,5 (MLV)</b>	
Naulanvarren repäisylujuus pituussuuntaan Naulanvarren repäisylujuus poikkisuuntaan	<b>15,0 N -0/+10,1 (MLV) 17,9 N -0/+2,6 (MLV)</b>	
Kestävyys Vesihöyryn läpäisevyys vanhennettuna (Sd) Alkaleja vastaan	<b>&gt;4530 / Hyväksytty NPD</b>	
Vaaralliset aineet	<b>Ei vaarallisia aineita</b>	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Espoossa, 30. marraskuuta 2013



Tectis Oy  
Thomas Virtanen  
Toimitusjohtaja