

Kerabit

Tuotteet

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 004. CPR.15525

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Kerabit 2200 UB

2. Tuotteen tunniste:

Mitat	Tuotenumero
1 x 15 m	15525

3. Aiottu käyttötarkoitus:

Aluskermi monikermitteissa (EN 13707)
Epäjatkuvien katteiden aluskate (EN 13859-1)

4. Valmistaja:

Kerabit Oy
Puistokatu 25- 27, 08150 Lohja
P. 010 851 1000
www.kerabit.fi

6. AVCP- menettely:

AVCP 2+ (EN 13707)
AVCP 3 (EN 13859-1)

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

AVCP 2+
Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0809 VTT Expert Services Oy, joka on suorittanut tehta-
taan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehta-
an sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, on antanut tehta-
an sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 0809-CPR-1030

AVCP 3
Ilmoitettu testauslaboratorio VTT Expert Services No. 0809 on suorittanut tuotetyypin määri-
tyksen tuotteen tyyppitestauksen (valmistajan suorittaman näytteenoton perusteella), tyyppi-
laskennan, taulukoitujen arvojen tai tuotetta kuvailevien asiakirjojen perusteella

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Ulkopuolinen palo- ominaisuus	B _{ROOF} (t2)	EN13707: 2004+A2:2009
Palotekninen käyttäytyminen:	Luokka F	
Vesitiiveys	kestää	
Vetolujuus pituussuuntaan	700 N/50 mm, ± 100	
Vetolujuus poikkisuuntaan	400 N/50 mm, ± 100	
Venymä	3 %, ± 1	
Staattinen puhkaisulujuus	NPD	
Dynaaminen puhkaisulujuus	NPD	
Naulanvarren repäisylujuus	100 N, ± 20	
Kylmätaivutettavuus	-20 °C	
Vaarallisia aineita ^{1), 2)}	Ei vaarallisia aineita	
Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Palotekninen käyttäytyminen:	Luokka F	EN 13859-1: 2010
Vesitiiveys	W1	
Vetolujuus pituussuuntaan	700 N/50 mm, ± 100	
Vetolujuus poikkisuuntaan	400 N/50 mm, ± 100	
Venymä	3 %, ± 1	
Naulanvarren repäisylujuus	100 N, ± 20	
Kylmätaivutettavuus	-20 °C	
Vanhennettuna		
Vesitiiveys	Luokka W1	
Vetolujuus pituussuuntaan	700 N/50 mm, ± 100	
Vetolujuus poikkisuuntaan	400 N/50 mm, ± 100	
Venymä	3 %, ± 1	
NPD (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritelty)		

1) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa

2) harmonisoitujen eurooppalaisten testimenetelmien puuttuessa vaarallisiin aineiden pitoisuuksiin ja päästöihin sovelletaan tarvittaessa käyttömaan kansallisia määräyksiä

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Lohja 5.5.2023



Veijo Kangasmaa
kehitys- ja laatupäällikkö
Kerabit Oy