

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 003.CPR.15525

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Kerabit 2200 UB

2. Tuotteen tunniste:

Mitat	Tuotenumero
1 x 15 m	15525

3. Aiottu käyttötarkoitus:

Aluskermi monikermikatteissa (EN 13707)
Epäjatkuvien katteiden aluskate (EN 13859-1)

4. Valmistaja:

Nordic Waterproofing Oy
Puistokatu 25 - 27, 08150 Lohja
P. 010 851 1000
www.kerabit.fi

6. AVCP-menettely:

AVCP 2+ (EN 13707)
AVCP 3 (EN 13859-1)

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

AVCP 2+

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0809 VTT Expert Services Oy, joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 0809-CPR-1030.

AVCP 3

Ilmoitettu testauslaboratorio VTT Expert Services No. 0809 on suorittanut tuotetyypin määrityksen tuotteen tyyppitestauksen (valmistajan suorittaman näytteenoton perusteella), tyyppilaskennan, taulukoitujen arvojen tai tuotetta kuvailevien asiakirjojen perusteella.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Ulkopuolinen palo- ominaisuus	B _{ROOF(t2)}	EN 13707: 2014
Palotekninen käyttäytyminen:	Luokka F	
Vesitiiveys	kestää	
Vetolujuus pituussuuntaan	700 N/50 mm, ± 100	
Vetolujuus poikkisuuntaan	400 N/50 mm, ± 100	
Venymä	3 %, ± 1	
Staattinen puhkaisulujuus	NPD	
Dynaaminen puhkaisulujuus	NPD	
Naulanvarren repäisylujuus	100 N, ± 20	
Kylmätaivutettavuus	-20 °C	
Vaarallisia aineita ^{1), 2)}	Ei vaarallisia aineita	
Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Palotekninen käyttäytyminen:	Luokka F	EN 13859-1: 2014
Vesitiiveys	W1	
Vetolujuus pituussuuntaan	700 N/50 mm, ± 100	
Vetolujuus poikkisuuntaan	400 N/50 mm, ± 100	
Venymä	3 %, ± 1	
Naulanvarren repäisylujuus	100 N, ± 20	
Kylmätaivutettavuus	-20 °C	
Vanhennettuna		
Vesitiiveys	Luokka W1	
Vetolujuus pituussuuntaan	700 N/50 mm, ± 100	
Vetolujuus poikkisuuntaan	400 N/50 mm, ± 100	
Venymä	3 %, ± 1	
NPD (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritelty)		

1) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa

2) harmonisoitujen eurooppalaisten testimenetelmien puuttuessa vaarallisiin aineiden pitoisuuksiin ja päästöihin sovelletaan tarvittaessa käyttömaan kansallisia määräyksiä

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Lohja 18.3.2022



Pertti Nurmi
kehitys- ja laatupäällikkö
Nordic Waterproofing Oy