

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Kerabit 700 UB

2. Tuotteen tunniste:

50109401

3. Aiottu käyttötarkoitus:

Epäjatkuvien katteiden aluskate

4. Valmistaja:

Kerabit, PL 22, SE-26321 Höganäs

Puhelin: +46 42 36 22 40

Sähköposti: info@kerabit.se

6. AVCP-menettely:

AVCP 3

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

EN 13859-1 2010

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (0402) on suorittanut tarpeelliset tyyppitestaukset ja varmistaa, että tuote täyttää standardin edellyttämät ominaisuudet.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yksikkö	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Palotekninen käyttäytyminen:	NPD	-	EN 13859-1:2010
Vesitiiveys	Kestää, W1	-	
Vetolujuus pituussuuntaan	680 ± 140	N/50 mm	
Vetolujuus poikkisuuntaan	410 ± 80	N/50 mm	
Venymä pituussuuntaan	42 ± 8	%	
Venymä poikkisuuntaan	55 ± 11	%	
Naulanvarren repäisylujuus			
- pituussuuntaan	210 ± 40	N	
- poikkisuuntaan	240 ± 50	N	
Vanhennettuna			
Vesitiiveys	Kestää, W1		
Vetolujuus	680 ± 140 / 410 ± 80	N/50 mm	
Venymä	40 ± 8 / 40 ± 8	%	
Kylmätaivutettavuus	≤ -20	°C	
Vaarallisia aineita	Ei vaarallisia aineita ¹⁾	-	

1) Tuote ei sisällä vaarallisia aineita Ruotsin lainsäädännön mukaan

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Höganäs 2017-09-14



Catharina Svenningsson
Kehitysjohtaja