

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro.001.CPR.31094

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Kerabit 700 UB

2. Tuotteen tunniste:

Mitat	Tuotenumero
1 x 30 m	31094

3. Aiottu käyttötarkoitus:

Epäjatkuvien katteiden aluskate (EN 13859-1:2010)

4. Valmistaja:

Kerabit Oy
Puistokatu 25–27, 08150 Lohja
P. 010 851 1000
www.kerabit.fi/tuotteet

6. AVCP-menettely:

AVCP 3 (EN 13859-1:2010)

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

AVCP 3

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (0402) on suorittanut tarpeelliset tyyppitestaukset ja varmis- taa, että tuote täyttää standardin edellyttämät ominaisuudet. Nr. 0402-CPR-7P07891.


9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Palotekninen käyttäytyminen:	NPD	EN 13859-1:2010
Vesitiiveys	Kestää, W1	
Vetolujuus <ul style="list-style-type: none">- pituussuuntaan- poikkisuuntaan	600 N/50 mm, ± 100 400 N/50 mm, ± 100	
Venymä <ul style="list-style-type: none">- pituussuuntaan- poikittaissuuntaan	40 %, ± 8 52 %, ± 10	
Naulanvarren repäisylujuus <ul style="list-style-type: none">- pituussuuntaan- poikkisuuntaan	200 N, ± 40 210 N, ± 50	
Kylmätaivutettavuus	-20 °C	
Vanhennettuna		
Vesitiiveys	NPD	
Vetolujuus pituussuuntaan	NPD	
Vetolujuus poikkisuuntaan	NPD	
Venymä	NPD	
NPD (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritelty)		

- 1) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa
- 2) harmonisoitujen eurooppalaisten testimenetelmien puuttuessa vaarallisiin aineiden pitoisuuksiin ja päästöihin sovelletaan tarvittaessa käyttömaan kansallisia määräyksiä

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Lohja 1.9.2026



Jouni Metsämäki
Toimitusjohtaja
Kerabit Oy