

Tekniset tiedot - KERABIT 700 UB (tarrareuna)



Kerabit
PL 22, SE- 26321 Höganäs
10
501095EDA

Kerabit
Tuotteet

Epäjatkovien katteiden aluskatteet EN 13859-1

Tuotekuvaus	
Käyttö	Epäjatkovien katteiden aluskate
Kiinnitystapa	Kiinnitetään mekaanisesti huopanauloilla
Tukikerros	Polyesteri
Pintaumassa	SBS-kumibitumi
Yläpinta	Polypropeenikangas
Alapinta	Polypropeenikangas

Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Nimellisarvo	minimi	maksimi
Pituus	EN 1848-1	m	30	30	
Leveys	EN 1848-1	m	1	0,995	1,015
Nimellispaino	EN 1849-1	g/m ²	700	665	
Nimellispaksuus	EN 1849-1	mm	NPD		
Suoruus	EN 1848-1	mm / m	täyttyy		45/15

Suoritustasoilmoitus nro	501095EDA
AVCP-luokka	3
Tehtaan sisäisen laadunvalvontatodistuksen numero	-

Palo-ominaisuus	Menetelmä	Luokitus	Paloluokka
Palotekninen käyttäytyminen	EN ISO 11925-2	EN 13501-1	F

Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	EN 13859-1	minimi	maksimi
Vesitiiviys	EN 1928 A	mm	W1	200	
Vetolujuus	EN 12311-1				
– pitkittäinen		N/ 50 mm	600	500	700
– poikittainen		N/ 50 mm	400	300	500
Venymä	EN 12311-1				
– pitkittäinen		%	40	32	48
– poikittainen		%	55	44	66
Naulanvarren repäisylujuus	EN 12310-1				
– pitkittäinen		N	200	160	240
– poikittainen		N	210	160	270
Pitkäaikaiskestävyys: *					
*Vesitiiveys	EN 1928 A	mm	W1	200	
*Vetolujuus	EN 12311-1				
– pitkittäinen		N/50 mm	600	500	700
– poikittainen		N/50mm	400	300	500
*Venymä	EN 12311-1				
– pitkittäinen		%	NPD		
– poikittainen		%			
Kylmätaivutettavuus	EN 1109	°C	-20	-20	
Vesihöyrynvastus	EN 1931	m	NPD		
Dimensiostabiteetti	EN 1107-1	%	NPD		

Vaaralliset aineet ¹⁾		Ei vaarallisia aineita
----------------------------------	--	------------------------

1)ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa	NPD = no performance determined, ominaisuutta ei ole testattu
*tuote testattu vanhennuksen jälkeen	

V6 9/26

EN 13859-1 standardin ulkopuoliset tutkimukset

Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Nimellisarvo	minimi	maksimi
Kondenssinsitomiskyky	VTT-M-06-00058	g/m ²	145		
Askelkestävyys max. k/k 1200 mm	SP 0487	kN	>2,2		

Asennustapa	Luokka (Toimivat Katot, RIL- 107)
Vapaasti asennettavat	AKV
Kiinteälle alustalle asennettavat	AKK 1

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi/tuotteet