

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 002.CPR.15460.2014-03-17

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Kerabit 5000 TL

2. Tuotteen tunniste:

Mitat	Väri	Tuotenumero
1 x 8 m	harmaa	15460

3. Aiottu käyttötarkoitus:

Moni- tai yksikerroskatteen hitsattava pintakermi

4. Valmistaja:

Nordic Waterproofing Oy
Puistokatu 25 - 27, 08150 Lohja
P. 010 851 1000
www.kerabit.fi

6. AVCP-menettely:

AVCP 2+

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0809 VTT Expert Services Oy, joka on suorittanut tehta-
taan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehta-
an sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, on antanut tehta-
an sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 0809-CPR-1030.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Ulkopuolinen palo-ominaisuus	B _{ROOF} (t2)	EN 13707: 2014
Palotekninen käyttäytyminen:	Luokka F	
Vesitiiveys	kestää	
Vetolujuus pituussuuntaan	1200 N/50 mm, ± 250	
Vetolujuus poikkisuuntaan	1200 N/50 mm, ± 250	
Venymä	25 %, ±10	
Juurien tunkeuman esto	NPD	
Staattinen puhkaisulujuus	20 kg	
Dynaaminen puhkaisulujuus	1500 mm	
Naulanvarren repäisylujuus	600 N, ± 100 1000 N, ± 100	
- pituussuuntaan		
- poikkisuuntaan		
Kuorintalujuus	NPD	
Sauman vetolujuus	800 N/50 mm, ±200	
Kylmätaivutettavuus vanhennettuna	-15 °C -10 °C	
- pinta		
- pohja		
Lämmönkestävyys vanhennettuna	80°	
Kylmätaivutettavuus	- 20 °C - 20 °C	
- pinta		
- pohja		
Vaarallisia aineita ^{1), 2)}	Ei vaarallisia aineita	
NPD (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritelty)		

- 1) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa
- 2) harmonisoitujen eurooppalaisten testimenetelmien puuttuessa vaarallisiin aineiden pitoisuuksiin ja päästöihin sovelletaan tarvittaessa käyttömaan kansallisia määräyksiä

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Lohja 17.3.2014



Pertti Nurmi
kehitys- ja laatupäällikkö
Nordic Waterproofing Oy