

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. WPB.BE.291

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Kerabit juurisuojakermi

2. Tuotteen tunniste:

Mitat	Väri	Tuotenumero
1 x 8 m	harmaa	16010

3. Aiottu käyttötarkoitus:

Viherkattojen juurisuoja

4. Valmistaja:

SOPREMA NV
Industriepark Klein Gent
Bouwelven 5
B-2280 Grobbendonk

6. AVCP-menettely:

AVCP 2+

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0679 **Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)**, joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 0679-CPD-0130.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Ulkopuolinen palo-ominaisuus ¹⁾	F _{ROOF} (t1, t2, t3, t4)	EN 13707: 2009 + A2: 2009
Palotekninen käyttäytyminen:	NPD	
Vesitiiveys	≥10 (kPa/24h)	
Vetolujuus pituussuuntaan	850 N/50 mm,± 20%	
Vetolujuus poikkisuuntaan	650 N/50 mm,± 20%	
Venymä	45 %, ± 15	
Staattinen puhkaisulujuus	≥20 kg	
Juurien tunkeuman esto	testi läpäisty	
Dynaaminen puhkaisulujuus (A)	≥1000 mm	
Dynaaminen puhkaisulujuus (B)	≥1500 mm	
Naulanvarren repäisylujuus		
- pituussuuntaan	270 N, ± 25 %	
- poikkisuuntaan	270 N, ± 25 %	
Kylmätaivutettavuus vanhennettuna		
- pinta	-10°C	
- pohja	-5 °C	
Lämmönkestävyys vanhennettuna	90°	
Kylmätaivutettavuus		
- pinta	- 20 °C	
- pohja	- 10 °C	
Vaarallisia aineita ²⁾	Ei vaarallisia aineita ³⁾	
NPD (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritetty)		

- 1) koska ulkopuoliseen palo-ominaisuuteen vaikuttavat kattorakenteen muut osat, ei palo-ominaisuutta voi antaa
- 2) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa
- 3) harmonisoitujen eurooppalaisten testimenetelmien puuttuessa on otettava huomioon käyttömaakohtaiset kansalliset säädökset

10. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Lohja 1.9.2026



Jouni Metsämäki
Toimitusjohtaja
Kerabit Oy