

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. WPB.BE.291

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Kerabit Juurisuojakermi

2. Tuotteen tunniste:

Mitat	Väri	Tuotenumero
1 x 8 m	vihreä	16010

3. Aiottu käyttötarkoitus:

Viherkattojen juurisuoja

4. Valmistaja:

SOPREMA NV
Industriepark Klein Gent
Bouwelven 5
B-2280 Grobbendonk

6. AVCP-menettely:

AVCP 2+

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0679 **Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)**, joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 0679-CPD-0130.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Ulkopuolinen palo- ominaisuus	B _{ROOF} (t2)	EN 13707: 2009
Palotekninen käyttäytyminen:	Luokka F	
Vesitiiveys	300 kPa	
Vetolujuus pituussuuntaan	950 N/50 mm, ± 150	
Vetolujuus poikkisuuntaan	650 N/50 mm, ± 100	
Venymä	50 %, ± 10	
Staattinen puhkaisulujuus	20 kg	
Juurien tunkeuman esto	täyttää vaatimukset	
Dynaaminen puhkaisulujuus	1500 mm	
Naulanvarren repäisyjujuus		
- pituussuuntaan	200 N, ± 50	
- poikkisuuntaan	200 N, ± 50	
Kylmätaivutettavuus vanhennettuna		
- pinta	-10°C	
- pohja	-5 °C	
Lämmönkestävyys vanhennettuna	90°	
Kylmätaivutettavuus		
- pinta	- 20 °C	
- pohja	- 10 °C	
Vaarallisia aineita	Ei vaarallisia aineita	
NPD (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritelty)		

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Lohja 8.3.2013



Pertti Nurmi
kehitys- ja laatupäällikkö
Nordic Waterproofing Oy