

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 013.CPR. KATUSAUMO

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Kerabit Katusaumo

2. Tuotteen tunniste:

Tuotenumero
15737

3. Aiottu käyttötarkoitus:

Asfaltin ja betonin saumojen ja halkeamien tiivistämiseen sekä kiskon ja betonialustan välisen sauman tiivistämiseen.

4. Valmistaja:

Kerabit Oy
Puistokatu 25–27, 08150 Lohja
P. 010 851 1000
www.kerabit.fi/tuotteet

6. AVCP-menettely:

AVCP 2+

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0809 Eurofins Expert Services Oy, joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen No. 0809-CPR-1034.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso		Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä	
	Taso	Luokka		
Tunkeuma, 0,1 mm	25–55	3	EN 14023: 2010	
Pehmenemispiste, °C*	≥ 80	2		
Voimavenymä 10 °C, J/cm²	≥ 3	7		
Koveneminen lämmön ja ilman vaikutuksesta				
- Massan muutos, %	≤ 0,3	2		
- Jäännöstunkeuma, %	≥ 60	7		
- Pehmenemispisteen nousu, °C	≤ 8	2		
- Elastinen palautuma 10 °C, %	≥ 75	1		
Fraass- murtumispiste, °C	≤ -27	10		
Elastinen palautuma 10 °C, %	≥ 75	2	EN 14023: 2010	
Elastinen palautuma 25 °C, %	≥ 99	TBR		
Muut ominaisuudet	Suoritustaso			Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
	Taso	Luokka		
Leimahduspiste, °C	≥ 250	2	EN 14023: 2010	
Varastointikestävyys				
- Tunkeumien erotus, 0,1 mm	≤ 9	2		
- Pehmenemispisteiden erotus, °C	≤ 4	2		
Plastisuusalue, °C	135	1		

*pehmenemispiste, C° ≥ 106°C

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Lohja 1.9.2026



Jouni Metsämäki
Toimitusjohtaja
Kerabit Oy