

## PRESTANDEKLARATION

Nro. 003.CPR.15522

### 1. Produkttypens unika identifikationskod:

Kerabit 2200 U

### 2. Identifiering av produkten:

Dimensioner	Produktnummer
1 x 15 m	15522

### 3. Avsedda användning:

Underlagskikt i flerskiktstäckning (EN 13707)  
Underlagstak för icke sammanhängande taktäckning (EN 13859-1)

### 4. Tillverkare:

Nordic Waterproofing Oy  
Puistokatu 25 - 27, FI-08150 Lojo  
P. +358 10 851 1000  
[www.kerabit.fi](http://www.kerabit.fi)

### 6. AVCP-systemet:

AVCP 2+ (EN 13707)  
AVCP 3 (EN 13859-1)

### 7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

AVCP 2+:

Eurofins Expert Services Oy nummer 0819 har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik och fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik och har utfärdat intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabrik 0809-CPR-3010.

AVCP 3:

Eurofins Expert Services Oy nummer 0809 har utfört bestämning av produkttypen på grundval av typprovning (grundad på den stickprovstagning som utförts av tillverkaren), typberäkning, tabellerade värden eller beskrivande dokumentation av produkten.

## 9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Utvändig brandpåverkan	B <sub>ROOF</sub> (t2)	EN 13707: 2014
Reaktion mot brand	Klass F	
Vattentäthet	100 kPa	
Draghållfasthet	350 N/50 mm, ± 100 250 N/50 mm, -50/+100	
- längdriktning		
- tvärriktning		
Brottöjning	3 %, ± 1	
Statisk last	NPD	
Slagmotstånd	NPD	
Rivhållfasthet för spik	60 N, ± 20	
Köldflexibilitet	- 25 °C	
Farliga ämnen <sup>1)</sup>	Inga farliga ämnen	
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion mot brand	Klass F	EN 13859-1: 2014
Vattentäthet	W1	
Draghållfasthet	350 N/50 mm, ± 100 250 N/50 mm, -50/+100	
- längdriktning		
- tvärriktning		
Brottöjning	3 %, ± 1	
Rivhållfasthet för spik	60 N, ± 20	
Köldflexibilitet	-25 °C	
Efter åldring	Klass W1	
Vattentäthet		
Draghållfasthet		
- längdriktning	250 N/50 mm, - 50	
- tvärriktning	200 N/50 mm, - 40	
Brottöjning	2 %, -0,5	
NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd)		

1) innehåller ej asbest eller stenkolsjära

## 10. Undertecknat för tillverkaren av:

Lojo 18.3.2022



Pertti Nurmi  
Utvecklingschef  
Nordic Waterproofing Oy