

## PRESTANDEDEKLARATION

Nro. 003.CPR.15525.2014-03-04

### 1. Produkttypens unika identifikationskod:

Kerabit 2200 UB

### 2. Identifiering av produkten:

Dimensioner	Produktnummer
1 x 15 m	15525

### 3. Avsedda användning:

Underlagskikt i flerskiktstäckning (EN 13707)  
Underlagstak för icke sammanhängande taktäckning (EN 13859-1)

### 4. Tillverkare:

Kerabit Oy  
Puistokatu 25 - 27, FI-08150 Lojo  
P. +358 10 851 1000  
www.kerabit.fi

### 6. AVCP-systemet:

AVCP 2+ (EN 13707)  
AVCP 3 (EN 13859-1)

### 7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

AVCP 2+:

Eurofins Expert Services Oy nummer 0819 har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik och fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik och har utfärdat intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabrik 0809-CPR-1030.

AVCP 3:

Eurofins Expert Services Oy nummer 0809 har utfört bestämning av produkttypen på grundval av typprovning (grundad på den stickprovstagning som utförts av tillverkaren), typberäkning, tabellerade värden eller beskrivande dokumentation av produkten.

## 9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Utvändig brandpåverkan	B <sub>ROOF</sub> (t2)	EN 13707: 2004+A2:2009
Reaktion mot brand	Klass F	
Vattentäthet	100 kPa	
Draghållfasthet <ul style="list-style-type: none"><li>- längdriktning</li><li>- tvärriktning</li></ul>	700 N/50 mm, ± 100 400 N/50 mm, ± 100	
Brottöjning	3 %, ± 1	
Statisk last	NPD	
Slagmotstånd	NPD	
Rivhållfasthet för spik	100 N, ± 20	
Köldflexibilitet	-20 °C	
Farliga ämnen <sup>1)</sup>	Inga farliga ämnen	
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion mot brand	Klass F	EN 13859-1: 2010
Vattentäthet	W1	
Draghållfasthet <ul style="list-style-type: none"><li>- längdriktning</li><li>- tvärriktning</li></ul>	700 N/50 mm, ± 100 400 N/50 mm, ± 100	
Brottöjning	3 %, ± 1	
Rivhållfasthet för spik	100 N, ± 20	
Köldflexibilitet	-20 °C	
Efter åldring Vattentäthet	Klass W1	
Draghållfasthet <ul style="list-style-type: none"><li>- längdriktning</li><li>- tvärriktning</li></ul>	700 N/50 mm, ± 100 400 N/50 mm, ± 100	
Brottöjning	3 %, ± 1	
NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd)		

1) innehåller ej asbest eller stenkolsstära

## 10. Undertecknat för tillverkaren av:

Lojo 16.5.2023



Veijo Kangasmaa  
Utvecklingschef  
Kerabit Oy