

## PRESTANDEDEKLARATION

Nro. 005.CPR.15450

### 1. Produkttypens unika identifikationskod:

Kerabit 5500 T

### 2. Identifiering av produkten:

Dimensioner	Färg	Produktnummer
	röd	15440
	svart	15442
	grå	15450
	vit	15452

### 3. Avsedda användning:

Enlags bitumenbaserade taktäckningssystem avsedda för nytäckning och omtäckning av yttertak

### 4. Tillverkare:

Kerabit Oy  
Puistokatu 25 - 27, FI-08150 Lojo  
P. +358 10 851 1000  
www.kerabit.fi

### 6. AVCP-systemet:

AVCP 2+

### 7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Eurofins Expert Services Oy nummer 0809 har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik och fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik och har utfärdat intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabrik 0809-CPR-1030.

## 9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Utvändig brandpåverkan	B <sub>ROOF</sub> (t2)	EN 13707: 2004+A2:2009
Reaktion mot brand	Klass E	
tät	500 kPa	
Draghållfasthet		
- längdriktning	1200 N/50 mm, ± 250	
- tvärriktning	1000 N/50 mm, ± 250	
Brottöjning	50 %, ±10	
Motstånd mot genomgång av rötter	NPD	
Statisk last	20 kg	
Slagmotstånd	1500 mm	
Rivhållfasthet för spik	350 ± 50	
Flåkhållfasthet	NPD	
Skjuvhållfasthet	800 N/50 mm, ± 200	
Köldflexibilitet efter åldring		
- yta	-15°C	
- undersida	-10 °C	
Glidning i värme efter åldring	80°C	
Köldflexibilitet		
- yta	- 20 °C	
- undersida	- 20 °C	
Farliga ämnen <sup>1)</sup>	Inga farliga ämnen	
NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd)		

1) innehåller ej asbest eller stenkolsstjära

## 10. Undertecknat för tillverkaren av:

Lojo 24.5.2023



Veijo Kangasmaa  
Utvecklingschef  
Kerabit Oy