

## PRESTANDEDEKLARATION

Nro. 004.CPR.15502

### 1. Produkttypens unika identifikationskod:

Kerabit 5100 T

### 2. Identifiering av produkten:

Dimensioner	Färg	Produktnummer
1 x 8 m	röd	55500
	grön	55501
	grå	55502
	brun	55503
	svart	55504
	ljusgrå	55512
	vit	55514

### 3. Avsedda användning:

Svetsbar övre skikt i flerskiktstäckning

### 4. Tillverkare:

Nordic Waterproofing Oy  
Puistokatu 25 - 27, FI-08150 Lojo  
P. +358 10 851 1000  
[www.kerabit.fi](http://www.kerabit.fi)

### 6. AVCP-systemet:

AVCP 2+

### 7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Eurofins Expert Services Oy nummer 0809 har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik och fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik och har utfärdat intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabrik 0809-CPR-1030.

## 9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Utvändig brandpåverkan	B <sub>ROOF</sub> (t2)	EN 13707: 2014
Reaktion mot brand	Klass E	
Vattentäthet	tät	
Draghållfasthet		
- längdriktning	750 N/50 mm, ± 150	
- tvärriktning	550 N/50 mm, ± 150	
Brottöjning	40 %, ± 15	
Motstånd mot genomgång av rötter	NPD	
Statisk last	25 kg	
Slagmotstånd	1000 mm	
Rivhållfasthet för spik		
- längdriktning	250 N, ± 100	
- tvärriktning	300 N, ± 150	
Flåkhållfasthet	NPD	
Skjuvhållfasthet	NPD	
Köldflexibilitet efter åldring		
- yta	-15 °C	
- undersida	-10 °C	
Glidning i värme efter åldring	80 °C	
Köldflexibilitet		
- yta	- 20 °C	
- undersida	- 20 °C	
Farliga ämnen <sup>1)</sup>	Inga farliga ämnen	
NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd)		

1) innehåller ej asbest eller stenkolsstjära

## 10. Undertecknat för tillverkaren av:

Lojo 14.5.2021



Pertti Nurmi  
Utvecklingschef  
Nordic Waterproofing Oy