

## PRESTANDEDEKLARATION

Nro. 004.CPR.0007K

### 1. Produkttypens unika identifikationskod:

Kerabit Listaksremsa

### 2. Identifiering av produkten:

| Dimensioner | Färg  | Produktnummer |
|-------------|-------|---------------|
| 0,12 x 10 m | röd   | 15780         |
|             | grön  | 15781         |
|             | grå   | 15782         |
|             | brun  | 15783         |
|             | svart | 15784         |

### 3. Avsedda användning:

På listtakets trekantslistor

### 4. Tillverkare:

Kerabit Oy  
Puistokatu 25 - 27, FI-08150 Lojo  
P. +358 10 851 1000  
www.kerabit.fi

### 6. AVCP-systemet:

AVCP 2+

### 7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Eurofins Expert Services Oy nummer 0809 har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik och fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik och har utfärdat intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabrik 0809-CPR-1030.

## 9. Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper                                       | Prestanda              | Harmoniserad teknisk specifikation |
|---|------------------------|------------------------------------|
| Utvändig brandpåverkan                                      | B <sub>ROOF</sub> (t2) | EN 13707:<br>2004+A2:2009          |
| Reaktion mot brand  | NPD                    |                                    |
| Vattentäthet  | tät                    |                                    |
| Draghållfasthet   |                        |                                    |
| - längdriktning   | 750 N/50 mm, ± 150     |                                    |
| - tvärriktning  | 550 N/50 mm, ± 150     |                                    |
| Brottöjning   | 40 %, ± 10             |                                    |
| Motstånd mot genomgång av rötter                            | NPD                    |                                    |
| Statisk last  | NPD                    |                                    |
| Slagmotstånd  | NPD                    |                                    |
| Rivhållfasthet för spik                                     |                        |                                    |
| - längdriktning   | 250 N, ± 100           |                                    |
| - tvärriktning  | 250 N, ± 100           |                                    |
| Köldflexibilitet efter åldring                              |                        |                                    |
| - yta   | -15°C                  |                                    |
| - undersida   | -10°C                  |                                    |
| Glidning i värme efter åldring                              | 80°C                   |                                    |
| Köldflexibilitet  |                        |                                    |
| - yta   | -20°C                  |                                    |
| - undersida   | -10°C                  |                                    |
| Farliga ämnen <sup>1)</sup>                                 | Inga farliga ämnen     |                                    |
| NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd) |                        |                                    |

1) innehåller ej asbest eller stenkolsstära

## 10. Undertecknat för tillverkaren av:

Lojo 16.5.2023



Veijo Kangasmaa  
Utvecklingschef  
Kerabit Oy