

PRESTANDEDEKLARATION

Nro. 004.CPR.15590

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Kerabit Dual

2. Identifiering av produkten:

Dimensioner	Färg	Produktnummer
1,1 x 8 m	grå	15590

3. Avsedda användning:

Vattenisolering för tak (1:2 – 1:20) och balkonger

4. Tillverkare:

Kerabit Oy
Puistokatu 25 - 27, FI-08150 Lojo
Tel. +358 10 851 1000
www.kerabit.fi

6. AVCP-systemet:

AVCP 2+

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Eurofins Expert Services Oy nummer 0809 har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik och fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik och har utfärdat intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabrik No. 0809-CPR-1030.

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Utvändig brandpåverkan	B _{ROOF} (t2)	EN 13707: 2004+A2:2009
Reaktion mot brand	E	
Vattentäthet	300 kPa	
Draghållfasthet		
- längdriktning	750 N/50 mm, ± 150	
- tvärriktning	550 N/50 mm, ± 150	
Brottöjning	40 %, ± 15	
Motstånd mot genomgång av rötter	NPD	
Statisk last	25 kg	
Slagmotstånd	1000 mm	
Rivhållfasthet för spik		
- längdriktning	250 N, ± 100	
- tvärriktning	300 N, ± 150	
Fläkhållfasthet	NPD	
Skjuvhållfasthet	NPD	
Köldflexibilitet efter åldring		
- yta	-15°C	
- undersida	-10 °C	
Glidning i värme efter åldring	80°C	
Köldflexibilitet		
- yta	- 20 °C	
- undersida	- 20 °C	
Farliga ämnen ¹⁾	Inga farliga ämnen	
NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd)		

1) innehåller ej asbest eller stenkolstjära

10. Undertecknat för tillverkaren av:

Lojo 16.5.2023



Veijo Kangasmaa
Utvecklingschef
Kerabit Oy