

## PRESTANDEDEKLARATION

Nro. 005. CPR. HL.

### 1. Produkttypens unika identifikationskod:

Kerabit Nockplatta  
Kerabit Takfot-/nockplatta Easy

### 2. Identifiering av produkten:

Dimensioner	Färg	Nockplatta	Takfot-/nockplatta Easy
Nockplatta: 333 x 333 mm	Röd	19410	50050
	Grön	19411	50051
Takfotplatta: 333 x 1000 mm	Grå	19412	50052
	Brun	19413	50053
	Svart	19414	50054
	Röd/Svart	19418	50068
	Grön/Svart	19415	
	Vit/Svart	19417	
	Brun/Svart	19419	50069
	Koppar	19461	
	Redmix	19420	
	Grafit	19422	
Brownmix	19424		

### 3. Avsedda användning:

Elastomerasfalt takshingel för tak

### 4. Tillverkare:

Kerabit Oy  
Puistokatu 25- 27, FI-08150 Lojo  
P. +358 10 851 1000  
www.kerabit.fi

### 6. AVCP- systemet:

AVCP 3

### 7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Eurofins Expert Services Oy nummer 0809 har utfört bestämning av produkttypen på grundval av typprovning (grundad på den stickprovstagning som utförts av tillverkaren), typberäkning, tabellerade värden eller beskrivande dokumentation av produkten.

## 9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Draghållfasthet breddriktning - breddriktning - höjdriktning	≥ 600 N/50 mm ≥ 400 N/50 mm	EN 544: 2011
Rivhållfasthet för spik - höjdriktning	≥ 100 N	
Utvändig brandpåverkan	B <sub>ROOF</sub> (t2)	
Reaktion mot brand	Klass E	
Mängd av bitumen	≥1300 g/m <sup>2</sup>	
Dimensioner - bredd (nockplatta) - bredd (takfotplatta) - höjd	333 mm, ± 3 1000 mm, ± 3 333 mm, ± 3	
Motstånd mot UV- strålning	inga sprickor eller brott	
Tålighet mot asfaltavrinning vid förhöjd temperatur, 90 °C	≤ 2 mm	
Skyddsbelägningens vidhäftning	≤ 2,5 g	
Vattenabsorption	≤ 2 %	

## 10. Undertecknat för tillverkaren av:

Lojo 26.5.2023



Veijo Kangasmaa  
Utvecklingschef  
Kerabit Oy