

TUOTESELOSTE

KERABIT KBL 20/100

Tyyppi	Bitumiliuos, joka sisältää erikoisbitumia, SBS- elastomeeriä, liuottimia ja tartukeainetta.
Käsittely ja varastointi	Suljetussa astiassa kuivassa paikassa kuumuudelta ja auringolta suojassa.
Käyttötarkoitus	Tartunta- aineena veden- ja kosteudeneristystöissä, kun eristys tehdään kumibitumituotteilla.
Menekki	Noin 0,2 l/ m ² . Kokonaismenekki on riippuvainen alustan tasaisuudesta.
Levitysmenetelmät	Sively, telaus, harjaus tai ruiskutus.
Ohenne ja työvälineiden pesu	Kerabit KBL 20/100 kumibitumiliuosta ei ohenneta. Työvälineiden pesu esim. lakkabensiinillä tai mineraalitärpätillä.
Kuivumisaika	Noin 1 tuntia, +20 °C. Kuivumisaikaan vaikuttavat tuuletus, lämpötila, pinnan tasaisuus ja sivelty liuosmäärä. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta.
Värisävy	Musta
Käyttöohje	KBL 20/100 on kylmänä levitettävä tuote. Käsittele puhdistetut ja kuivat pinnat kertaalleen Kerabit KBL 20/100 kumibitumiliuoksella. Anna kumibitumiliuoksen kuivua täysin ennen jatkokäsittelyä.
Ominaisuudet	Kumibitumiliuoksen KBL 20/10 ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti 60 °C	mPas	25
Leimahduspiste	°C	≥30

Kumibitumiliuosta on käytetty osana rakennetestissä, jolloin se katsotaan SILKO-hyväksytyksi tuotteeksi.

TUOTESELOSTE

Työ- ja ympäristösuojelu

Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte toimitetaan ongelmajätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, kuivat astiat kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.