

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 002.CPR.15516

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Keradeck 3000 U

2. Tuotteen tunniste:

Mitat	Tuotenumero
1 x 12 m	15518

3. Aiottu käyttötarkoitus:

Betonisten siltakansien ja muiden liikennöityjen betonipintojen bituminen vedeneristyskermi

4. Valmistaja:

Kerabit Oy
Puistokatu 25 - 27, 08150 Lohja
P. 010 851 1000
www.kerabit.fi

6. AVCP-menettely:

AVCP 2+ (EN 14695)

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

AVCP 2+

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0809 Eurofins Expert Services Oy, joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 0809-CPR-1030.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä	
Vetolujuus pituussuuntaan	750 N/50 mm, ± 150	EN 14695: 2010	
Vetolujuus poikkisuuntaan	550 N/50 mm, ± 150		
Venymä	40 %, ± 15		
Vedenpitävyys, dynaaminen	Hyväksytty		
Kylmätaivutettavuus	-25 °C		
Tartuntalujuus +23/+8 °C			
- betoniin	≥ 0,7/1,6 N/mm ²		
- epoksiin	≥ 0,7/1,8 N/mm ²		
Halkeamien silloituskyky -20 °C	Hyväksytty		
Leikkauslujuus	≥ 0,20 N/mm ²		
Kyky kestää jyräystä	Hyväksytty		
Vaarallisia aineita ^{1), 2)}	Ei vaarallisia aineita		
NPD (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritetty)			

- 1) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa
- 2) harmonisoitujen eurooppalaisten testimenetelmien puuttuessa vaarallisiin aineiden pitoisuuksiin ja päästöihin sovelletaan tarvittaessa käyttömaan kansallisia määräyksiä

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Lohja 22.4.2024



Veijo Kangasmaa
kehitys- ja laatupäällikkö
Kerabit Oy