

## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 002. CPR.15516

### 1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:

Keradeck 3000 U

### 2. Tuotteen tunnistus:

Mitat	Tuotenumero
1 x 10 m	15516
1 x 12 m	15518

### 3. Aiottu käyttötarkoitus:

Betonisten siltakansien ja muiden liikennöityjen betonipintojen bituminen vedeneristyskermi

### 4. Valmistaja:

Kerabit Oy  
Puistokatu 25- 27, 08150 Lohja  
P. 010 851 1000  
[www.kerabit.fi](http://www.kerabit.fi)

### 6. AVCP- menettely:

AVCP 2+ (EN 14695)

### 7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

AVCP 2+

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0809 Eurofins Expert Services Oy, joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 0809-CPR-1030

## 9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä	
Vetolujuus pituussuuntaan	750 N/50 mm, ± 150	EN 14695: 2010	
Vetolujuus poikkisuuntaan	550 N/50 mm, ± 150		
Venymä	40 %, ± 15		
Vedenpitävyys, dynaaminen	Hyväksytty		
Kylmätaivutettavuus	-25 °C		
Tartuntalujuus +23/+8 °C			
- betoniin	≥ 0,7/1,6 N/mm <sup>2</sup>		
- epoksiin	≥ 0,7/1,8 N/mm <sup>2</sup>		
Halkeamien silloituskyky -20 °C	Hyväksytty		
Leikkauslujuus	≥ 0,20 N/mm <sup>2</sup>		
Kyky kestää jyräystä	Hyväksytty		
Vaarallisia aineita <sup>1), 2)</sup>	Ei vaarallisia aineita		
NPD (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritetty)			

- 1) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa
- 2) harmonisoitujen eurooppalaisten testimenetelmien puuttuessa vaarallisiin aineiden pitoisuuksiin ja päästöihin sovelletaan tarvittaessa käyttömaan kansallisia määräyksiä

## 10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Lohja 9.5.2023



Veijo Kangasmaa  
kehitys- ja laatupäällikkö  
Kerabit Oy