

PRESTANDADECLARATION

Nro. 003.CPR.HVK

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Kerabit Nockventilremsa

2. Identifiering av produkten:

Dimensioner	Färg	Produktnummer
0,32 x 10 m	Röd	16530
	Grön	16531
	Grå	16532
	Brun	16533
	Svart	16534
	Grön/Svart	16535
	Koppar	16536
	Vit/Grå	16537
	Röd/Svart	16538
	Brun/Svart	16539
	Redmix	16540
	Weather Wood	16541
	Brownmix	16542
	Parkland Brown	16543
	Grafit	16544
Amber Brown	16545	
Country Cedar	16546	

3. Avsedda användning:

Ytskikt till nockventil

4. Tillverkare:

Kerabit Oy
Puistokatu 25 - 27, FI-08150 Lojo
P. +358 10 851 1000
www.kerabit.fi

6. AVCP-systemet:

AVCP 2+

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Eurofins Expert Services Oy nummer 0416 har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik och fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik och har utfärdat intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabrik 0809-CPR-1030.

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Utvändig brandpåverkan	B _{ROOF} (t2)	EN 13707: 2004+A2:2009
Reaktion mot brand	NPD	
Vattentäthet	tät	
Draghållfasthet		
- längdriktning	750 N/50 mm, ± 150	
- tvärriktning	550 N/50 mm, ± 150	
Töjning	40 %, ± 15	
Motstånd mot genomgång av rötter	NPD	
Statisk last	NPD	
Slagmotstånd	NPD	
Rivhållfasthet för spik		
- längdriktning	250 N, ± 100	
- tvärriktning	300 N, ± 150	
Köldflexibilitet efter åldring		
- yta	-15°C	
- undersida	-10 °C	
Glidning i värme efter åldring	80°C	
Köldflexibilitet		
- yta	- 20 °C	
- undersida	- 20 °C	
Farliga ämnen ¹⁾	Inga farliga ämnen	
NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd)		

1) innehåller ej asbest eller stenkolsstära

10. Undertecknat för tillverkaren av:

Lojo 26.5.2023



Veijo Kangasmaa
Utvecklingschef
Kerabit Oy