

## PRESTANDEKLARATION

Nro. 002.CPR.HVK

### 1. Produkttypens unika identifikationskod:

Kerabit Nockventilremsa

### 2. Identifiering av produkten:

Dimensioner	Färg	Produktnummer
0,32 x 10 m	Röd	16530
	Grön	16531
	Grå	16532
	Brun	16533
	Svart	16534
	Grön/Svart	16535
	Koppar	16536
	Vit/Grå	16537
	Röd/Svart	16538
	Brun/Svart	16539
	Redmix	16540
	Weather Wood	16541
	Brownmix	16542
	Parkland Brown	16543
	Grafit	16544
Amber Brown	16545	
Country Cedar	16546	

### 3. Avsedda användning:

Ytskikt till nockventil

### 4. Tillverkare:

Nordic Waterproofing Oy  
Puistokatu 25 - 27, FI-08150 Lojo  
P. +358 10 851 1000  
[www.kerabit.fi](http://www.kerabit.fi)

### 6. AVCP-systemet:

AVCP 2+

**7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:**

Eurofins Expert Services Oy nummer 0416 har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik och fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik och har utfärdat intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabrik 0809-CPR-1030.

**9. Angiven prestanda**

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Utvändig brandpåverkan	B <sub>ROOF</sub> (t2)	EN 13707: 2014
Reaktion mot brand	NPD	
Vattentäthet	tät	
Draghållfasthet		
- längdriktning	750 N/50 mm, ± 150	
- tvärriktning	550 N/50 mm, ± 150	
Töjning	40 %, ± 15	
Motstånd mot genomgång av rötter	NPD	
Statisk last	NPD	
Slagmotstånd	NPD	
Rivhållfasthet för spik		
- längdriktning	250 N, ± 100	
- tvärriktning	300 N, ± 150	
Köldflexibilitet efter åldring		
- yta	-15°C	
- undersida	-10 °C	
Glidning i värme efter åldring	80°C	
Köldflexibilitet		
- yta	- 20 °C	
- undersida	- 20 °C	
Farliga ämnen <sup>1)</sup>	Inga farliga ämnen	
NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd)		

1) innehåller ej asbest eller stenkolsstära

**10. Undertecknat för tillverkaren av:**

Lojo 17.2.2017



Pertti Nurmi  
 Utvecklingschef  
 Nordic Waterproofing Oy