

## PRESTANDEKLARATION

Nro. 006.CPR.15235

### 1. Produkttypens unika identifikationskod:

Kerabit 2600 UB Fleece

### 2. Identifiering av produkten:

Dimensioner	Produktnummer
1 x 10 m	15235

### 3. Avsedda användning:

Underlagstak för icke sammanhängande taktäckning (EN 13859-1)  
Underlagskikt i flerskiktstäckning (EN 13707)

### 4. Tillverkare:

Nordic Waterproofing Oy  
Puistokatu 25 - 27, FI-08150 Lojo  
P. +358 10 851 1000  
[www.kerabit.fi](http://www.kerabit.fi)

### 6. AVCP-systemet:

AVCP 2+ (EN 13707)  
AVCP 3 (EN 13859-1)

### 7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

AVCP 2+:

Eurofins Expert Services Oy nummer 0819 har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik och fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik och har utfärdat intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabrik 0809-CPR-1030.

AVCP 3:

Eurofins Expert Services Oy nummer 0809 har utfört bestämning av produkttypen på grundval av typprovning (grundad på den stickprovstagning som utförts av tillverkaren), typberäkning, tabellerade värden eller beskrivande dokumentation av produkten.

## 9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Utvändig brandpåverkan	B <sub>ROOF</sub> (t2)	EN 13707: 2014
Reaktion mot brand	NPD	
Vattentäthet	tät	
Draghållfasthet - längdriktning - tvärriktning	750 N/50 mm, ± 150 550 N/50 mm, ± 150	
Brottöjning	40 %, ± 15	
Statisk last	NPD	
Slagmotstånd	NPD	
Rivhållfasthet för spik	250 N, ± 100	
Köldflexibilitet	- 25 °C	
Farliga ämnen <sup>1)</sup>	Inga farliga ämnen	
Väsentliga egenskaper	Prestanda	
Reaktion mot brand	NPD	EN 13859-1: 2014
Vattentäthet	tät (W1)	
Draghållfasthet - längdriktning - tvärriktning	750 N/50 mm, ± 150 550 N/50 mm, ± 150	
Brottöjning	40 %, ± 15	
Rivhållfasthet för spik	250 N, ± 100	
Köldflexibilitet	-25 °C	
Efter åldring Vattentäthet Draghållfasthet - längdriktning - tvärriktning	Luokka W1  400 N/50 mm, ± 80 320 N/50 mm, ± 80	
Brottöjning	30 %, -10/+15	
NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd)		

1) innehåller ej asbest eller stenkolsstära

## 10. Undertecknat för tillverkaren av:

Lojo 24.2.2020



Pertti Nurmi  
Utvecklingschef  
Nordic Waterproofing Oy