

## PRESTANDEDEKLARATION

Nro. 004.CPR.15329

### 1. Produkttypens unika identifikationskod:

Kerabit HITSI 4000 UT

### 2. Identifiering av produkten:

Dimensioner	Produktnummer
1 x 8 m	15329

### 3. Avsedda användning:

Svetsbar underlagskikt i flerskiktstäckning och i isolering av detaljen (EN 13707)  
Bitumenbaserade fuktspärrar inklusive grundmursskydd (EN 13969)

### 4. Tillverkare:

Kerabit Oy  
Puistokatu 25 - 27, FI-08150 Lojo  
P. +358 10 851 1000  
www.kerabit.fi

### 6. AVCP-systemet:

AVCP 2+ (EN 13707, EN 13969)

### 7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Eurofins Expert Services Oy nummer 0809 har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik och fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik och har utfärdat intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabrik 0809-CPR-1030.

## 9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Utvändig brandpåverkan	B <sub>ROOF</sub> (t2)	EN 13707: 2004+A2:2009 EN 13969: 2004+A1:2006
Reaktion mot brand	NPD	
Vattentäthet	tät	
Draghållfasthet		
- längdriktning	750 N/50 mm, ± 150	
- tvärriktning	550 N/50 mm, ± 150	
Brottöjning	40 %, ± 15	
Statisk last	NPD	
Slagmotstånd	NPD	
Rivhållfasthet för spik		
- längdriktning	250 N, ± 100	
- tvärriktning	300 N, ± 150	
Köldflexibilitet efter åldring		
- yta	-15°C	
- undersida	-10 °C	
Glidning i värme efter åldring	NPD	
Köldflexibilitet		
- yta	- 20 °C	
- undersida	- 10 °C	
Farliga ämnen <sup>1)</sup>	Inga farliga ämnen	
NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd)		

1) innehåller ej asbest eller stenkolsstjära

## 10. Undertecknat för tillverkaren av:

Lojo 24.5.2023



Veijo Kangasmaa  
Utvecklingschef  
Kerabit Oy