

Kerabit Hiirilista 70

- Estää pieneläinten pääsyn rakenteisiin
- Varmistaa ulkoverhouksen ilmaraon tuulettumisen

Kerabit Hiirilista soveltuu pientaloihin, kesämökeille, autotalleihin, toimisto-, teollisuus-, ja maatilarakennuksiin. Hiirilista on huoltovapaa ja valmistettu kestävästä 0,45 mm paksusta sinkitystä ja pinnoitetusta teräksestä. Hiirilista soveltuu kaiken tyyppisiin ulkoverhouksiin, vaaka- ja pystypaneelisiin, profi -loituihin teräslevyihin jne. Tuuletusraon paksuus voi olla jopa 70 mm.



Asennus

Hiirilista kiinnitetään seinän alajuoksuun tai tuulensuojaan esimerkiksi huopa-nauloilla ennen ulkoverhouksen aluslaudoituksen/-rimoituksen asennusta.

Hiirilistan pituus on 1245 mm. Listat asennetaan puskusaumoin koko seinän pituudelle ja varmistetaan, ettei mihinkään jää yli 1 mm rakoa. Ulkoverhousta asennettaessa varmistetaan, että hiirilistan profiloitusosapeittää aluslaudoituksen ja pintaverhouksen välisen raon.

Asennus pystyverhoukseen

Ulkoverhouksen alusrakenne tehdään normaaliin tapaan. Aluslaudoituksen kohdalta hiirilista painuu suoraksi.

Asennus vaakaverhoukseen

Hiirilista asennetaan suoraan tuulensuojan päälle. Tarvittavat rimat ja pintaverhoukset asennetaan kuten normaalisti.

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi/tuotteet.