

PRESTANDEKLARATION

Nro. 001.CPR.3D

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Kerabit 3D

2. Identifiering av produkten:

Dimensioner	Färg	Produktnummer
0,7 x 10 m	grå	15479

3. Avsedda användning:

Enlagstäckning för taklutning från 1:5 till brantare tak

4. Tillverkare:

Nordic Waterproofing Oy
Puistokatu 25 - 27, FI-08150 Lojo
P. +358 10 851 1000
www.kerabit.fi

6. AVCP-systemet:

AVCP 2+

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Eurofins Expert Services Oy nummer 0809 har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik och fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik och har utfärdat intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabrik 0809-CPR-1030.

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Utvändig brandpåverkan	B _{ROOF} (t2)	EN 13707: 2009
Reaktion mot brand	Klass F	
Vattentäthet	Tät	
Draghållfasthet		
- längdriktning	750 N/50 mm, ± 150	
- tvärriktning	550 N/50 mm, ± 150	
Brottöjning	40 %, ± 15	
Motstånd mot genomgång av rötter	NPD	
Statisk last	15 kg	
Slagmotstånd	1000 mm	
Rivhållfasthet för spik		
- längdriktning	230 N, ± 80	
- tvärriktning	230 N, ± 80	
Fläkhållfasthet	NPD	
Skjuvhållfasthet	NPD	
Köldflexibilitet efter åldring	-15 °C	
Glidning i värme efter åldring	80 °C	
Köldflexibilitet	- 25 °C	
Farliga ämnen ¹⁾	Inga farliga ämnen	
NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd)		

1) innehåller ej asbest eller stenkolsstjära

10. Undertecknat för tillverkaren av:

Lojo 8.12.2014



Pertti Nurmi
Utvecklingschef
Nordic Waterproofing Oy