

PRESTANDEKLARATION

Nro. 004.CPR.SKPH

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Kerabit Syllmembran (svetsbar)

2. Identifiering av produkten:

Dimensioner	Produktnummer
0,5 x 8 m	15384
0,33 x 8	15394
0,3 x 8 m	15385
0,2 x 8 m	15382
0,25 x 10 m	15396

3. Avsedda användning:

Fuktspärrar av bitumen (EN 14967)

4. Tillverkare:

Nordic Waterproofing Oy
Puistokatu 25 - 27, FI-08150 Lojo
P. +358 10 851 1000
www.kerabit.fi

6. AVCP-systemet:

AVCP 3

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Eurofins Expert Services Oy nummer 0809 har utfört bestämning av produkttypen på grundval av typprovning (grundad på den stickprovstagning som utförts av tillverkaren), typberäkning, tabellerade värden eller beskrivande dokumentation av produkten.

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Utvändig brandpåverkan	B _{ROOF} (t2)	EN 14967: 2006
Reaktion mot brand	NPD	
Vattentäthet	300 kPa	
Slagmotstånd	1000 mm	
Rivhållfasthet för spik <ul style="list-style-type: none">- längdriktning- tvärriktning	250 N, ± 100 350 N, ± 150	
Vattentäthet efter åldring	> 2 kPa	
Kemikaliebeständighet	NPD	
Köldflexibilitet <ul style="list-style-type: none">- yta- undersida	-20 °C -10 °C	
Farliga ämnen ¹⁾	Inga farliga ämnen	
NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd)		

1) innehåller ej asbest eller stenkolsstjära

10. Undertecknat för tillverkaren av:

Lojo 23.1.2018



Pertti Nurmi
Utvecklingschef
Nordic Waterproofing Oy