

## PRESTANDEDEKLARATION

Nro. 002.CPR.Titan

### 1. Produkttypens unika identifikationskod:

Kerabit Titan

### 2. Identifiering av produkten:

Dimensioner	Färg	Produktnummer
1 x 8 m	röd	55880
	grå	55882
	svart	55884
	LESSNOX	55885
	ljusgrå	55886

### 3. Avsedda användning:

Enlagstäckning för taklutning 1:2 - 1:20 (2,86° - 26,6°). På taklutning 1:15 - 1:20 måste användas underlagspapp.

### 4. Tillverkare:

Kerabit Oy  
Puistokatu 25 - 27, FI-08150 Lojo  
P. +358 10 851 1000  
www.kerabit.fi

### 6. AVCP-systemet:

AVCP 2+

### 7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Eurofins Expert Services Oy nummer 0809 har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik och fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik och har utfärdat intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabrik 0809-CPR-1030.

## 9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Utvändig brandpåverkan	B <sub>ROOF</sub> (t2)	EN 13707: 2004+A2:2009
Reaktion mot brand	NPD	
Vattentäthet	tät	
Draghållfasthet		
- längdriktning	750 N/50 mm, ± 150	
- tvärriktning	550 N/50 mm, ± 150	
Brottöjning	40 %, ± 15	
Motstånd mot genomgång av rötter	NPD	
Statisk last	15 kg	
Slagmotstånd	1250 mm	
Rivhållfasthet för spik		
- längdriktning	230 N, ± 80	
- tvärriktning	230 N, ± 80	
Fläkhållfasthet	NPD	
Skjuvhållfasthet	NPD	
Köldflexibilitet efter åldring	-15°C	
Glidning i värme efter åldring	80°C	
Köldflexibilitet	- 25 °C	
Farliga ämnen <sup>1)</sup>	Inga farliga ämnen	
NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd)		

1) innehåller ej asbest eller stenkolsstära

## 10. Undertecknat för tillverkaren av:

Lojo 24.5.2023



Veijo Kangasmaa  
Utvecklingschef  
Kerabit Oy