

Kerabit

Tuotteet

Kerabit MetalFlex

Kerabit MetalFlex on itseliimautuva butyylitiivistysnauha, joka on vahvistettu metalliverkolla ja jonka yläpinta on päällystetty värillisellä alumiinikalvolla. Rypytetyn alumiinikalvon ja metalliverkon ansiosta tuote venyy 40 % pituussuunnassa ja on muotoiltavissa. Alapinnassa on irrotettava suojakalvo.

Kerabit MetalFlex soveltuu useimpien rakennusmateriaalien, metallien ja muovimateriaalien kanssa käytettäväksi. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi piipunjuurten, ylösnostojen ja läpivi-entien sekä muiden yksityiskohtien tiivistykseen. Voidaan käyttää tiilikatoilla lyijysovitteiden sijasta. Vain ulkotiloihin.

Varastointi

Kerabit MetalFlex tulee varastoida alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessaan kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa +5...+40 °C lämpötilassa suojassa auringonvalolta. Jäätyminen ei vaikuta tuotteen ominaisuuksiin.

Tuote on suositeltavaa asentaa 12 kk kuluessa valmistuspäivämäärästä.

Asennusohje

Asennuslämpötilan tulee olla vähintään +5 °C. Asennusalustan tulee olla puhdas, kuiva, sileä ja pölytön. Huokoisille alustoille suositellaan pohjustuskäsittelyä. Levitä tuote paikoilleen, poista suojakalvo ja asenna tuote paikoilleen. Katso kuvat. Varmista tartunta telalla tai vastaavalla painamalla.

Kerabit MetalFlex

Kerabit MetalFlex är ett självhäftande tätband av butyl, som är förstärkt med ett metallnät och vars övre yta är belagd med en färgad aluminiumfolie. På grund av den tillskrynklade aluminiumfolien och metallnätet töjer produkten 40 % i längdriktning och tätbandet kan formas. På undersidan finns en avrivbar skyddsfolie.

Kerabit MetalFlex lämpar sig att användas tillsammans med de flesta byggnadsmaterial, med metaller och plastprodukter. Det kan användas till exempel för att täta foten till skorstenar, uppvik och genomföringsr samt till övriga detaljer. Kerabit MetalFlex kan användas vid tegeltak i stället för anpassningsdetaljer av bly. Endast för utomhusbruk.









Lagring

Kerabit MetalFlex bör förvaras i öppnad ursprunglig förpackning i ett torrt och väl ventilerat utrymme. Temperaturen bör vara +5...+40 °C och produkten bör vara skyddad mot solljus. Tillfrysning inverkar inte på produktens egenskaper.

Det rekommenderas att produkten monteras inom 12 månader från tillverkningsdatum.

Monteringsanvisning

Monteringstemperaturen bör vara minst +5 °C. Underlaget bör vara rent, torrt, slätt och dammfritt. För porösa underlag rekommenderas användning av primer. Bred ut produkten mot underlaget, avlägsna skyddsfolien och tryck fast produkten. Se bilderna. Säkerställ tätningen med en roller eller motsvarande.



Käännä
Vända



22.11.2019

Kerabit

Tuotteet

