

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 003.CPR.55511

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:

Kerabit 3200 UTL Fleece

2. Tuotteen tunnistus:

Mitat	Tuotenumero
1 x 10 m	55511

3. Aiottu käyttötarkoitus:

Aluskermi monikermikatteissa (EN 13707)
Epäjatkovien katteiden aluskate (EN 13859-1)
Bituminen höyrynsulkukermi (EN 13970)

4. Valmistaja:

Kerabit Oy
Puistokatu 25–27, 08150 Lohja
P. 010 851 1000
www.kerabit.fi/tuotteet

6. AVCP-menettely:

AVCP 2+ (EN 13707)
AVCP 3 (EN 13859-1, EN 13970)

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

AVCP 2+

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0809 Eurofins Expert Services Oy, joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 0809-CPR-1030.

AVCP 3

Ilmoitettu testauslaboratorio Eurofins Expert Services Oy No. 0809 on suorittanut tuotetyypin määrittämisen tuotteen tyyppitestauksen (valmistajan suorittaman näytteenoton perusteella), tyyppilaskennan, taulukoitujen arvojen tai tuotetta kuvailevien asiakirjojen perusteella.


9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä	
Ulkopuolinen palo-ominaisuus	B _{ROOF} (t2)	EN13707: 2004+A2:2009	
Palotekninen käyttäytyminen:	NPD		
Vesitiiveys	kestää		
Vetolujuus pituussuuntaan	750 N/50 mm, ± 150		
Vetolujuus poikkisuuntaan	550 N/50 mm, ± 150		
Venymä	40 %, ± 15		
Staattinen puhkaisulujuus	NPD		
Dynaaminen puhkaisulujuus	1200 hits/900 hiekka		
Naulanvarren repäisylujuus - pituussuuntaan - poikkisuuntaan	250 N, ± 100 300 N, ± 150		
Kylmätaivutettavuus - pinta - pohja	- 20 °C - 10 °C		
Vaarallisia aineita ^{1), 2)}	Ei vaarallisia aineita		
Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä	
Palotekninen käyttäytyminen:	NPD	EN 13859-1: 2010	
Vesitiiveys	W1		
Vetolujuus pituussuuntaan	750 N/50 mm, ± 150		
Vetolujuus poikkisuuntaan	550 N/50 mm, ± 150		
Venymä	40 %, ± 15		
Naulanvarren repäisylujuus - pituussuuntaan - poikkisuuntaan	250 N, ± 100 300 N, ± 150		
Kylmätaivutettavuus	-20 °C		
Vanhennettuna			
Vesitiiveys	Luokka W1		
Vetolujuus pituussuuntaan	400 N/50 mm, ± 80		
Vetolujuus poikkisuuntaan	300 N/50 mm, ± 80		
Venymä	30 %, ± 10		
Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä	
Palotekninen käyttäytyminen:	NPD	EN 13970: 2004+A1:2006	
Vesitiiveys	kestää		
Vetolujuus pituussuuntaan	750 N/50 mm, ± 150		
Vetolujuus poikkisuuntaan	550 N/50 mm, ± 150		
Venymä	40 %, ± 15		
Dynaaminen puhkaisulujuus	1200 hits/900 hiekka		
Sauman vetolujuus	NPD		
Kylmätaivutettavuus - pinta - pohja	- 20 °C - 10 °C		
Naulanvarren repäisylujuus - pituussuuntaan - poikkisuuntaan	250 N, ± 100 300 N, ± 150		
Vesihöyrynvastus vanhennettuna	NPD		
Kemiallinen kestävyys	NPD		
Vesihöyrynvastus	2,2 x 10 ¹² m²sPa/kg		
Vaarallisia aineita ^{1), 2)}	Ei vaarallisia aineita		
NPD (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritetty)			

- 1) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa
- 2) harmonisoitujen eurooppalaisten testimenetelmien puuttuessa vaarallisiin aineiden pitoisuuksiin ja päästöihin sovelletaan tarvittaessa käyttömaan kansallisia määräyksiä

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Lohja 1.9.2026



Jouni Metsämäki
Toimitusjohtaja
Kerabit Oy