

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 001.CPR.55518

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Kerabit 3300 UTL Nature

2. Tuotteen tunniste:

Mitat	Tuotenumero
1 x 10 m	55518

3. Aiottu käyttötarkoitus:

Aluskermi monikermitteissa (EN 13707)
Epäjatkuvien katteiden aluskate (EN 13859-1)
Bituminen höyrynsulkukermi (EN 13970)

4. Valmistaja:

Nordic Waterproofing Oy
Puistokatu 25 - 27, 08150 Lohja
P. 010 851 1000
www.kerabit.fi

6. AVCP-menettely:

AVCP 2+ (EN 13707)
AVCP 3 (EN 13859-1, EN 13970)

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

AVCP 2+

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0809 Eurofins Expert Services Oy, joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 0809-CPR-1030.

AVCP 3

Ilmoitettu testauslaboratorio Eurofins Expert Services Oy No. 0809 on suorittanut tuotetyypin määrityksen tuotteen tyyppitestauksen (valmistajan suorittaman näytteenoton perusteella), tyyppilaskennan, taulukoitujen arvojen tai tuotetta kuvailevien asiakirjojen perusteella.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä	
Ulkopuolinen palo-ominaisuus	B _{ROOF} (t2)	EN 13707: 2009	
Palotekninen käyttäytyminen:	NPD		
Vesitiiveys	kestää		
Vetolujuus pituussuuntaan	750 N/50 mm, ± 150		
Vetolujuus poikkisuuntaan	550 N/50 mm, ± 150		
Venymä	40 %, ± 15		
Staattinen puhkaisulujuus	20 kg		
Dynaaminen puhkaisulujuus	800 mm		
Naulanvarren repäisylujuus	250 N, ± 100		
Kylmätaivutettavuus			
- pinta	- 20 °C		
- pohja	- 10 °C		
Vaarallisia aineita ^{1), 2)}	Ei vaarallisia aineita		
Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä	
Palotekninen käyttäytyminen:	NPD	EN 13859-1: 2010	
Vesitiiveys	W1		
Vetolujuus pituussuuntaan	750 N/50 mm, ± 150		
Vetolujuus poikkisuuntaan	550 N/50 mm, ± 150		
Venymä	40 %, ± 15		
Naulanvarren repäisylujuus	250 N, ± 100		
Kylmätaivutettavuus			
- pinta	- 20 °C		
- pohja	- 10 °C		
Vanhennettuna			
Vesitiiveys	Luokka W1		
Vetolujuus pituussuuntaan	400 N/50 mm, ± 80		
Vetolujuus poikkisuuntaan	300 N/50 mm, ± 80		
Venymä	30 %, -10/+15		
Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä	
Palotekninen käyttäytyminen:	NPD	EN 13970: 2005	
Vesitiiveys	kestää		
Vetolujuus pituussuuntaan	750 N/50 mm, ± 150		
Vetolujuus poikkisuuntaan	550 N/50 mm, ± 150		
Venymä	40 %, ± 15		
Dynaaminen puhkaisulujuus	800 mm		
Sauman vetolujuus	NPD		
Kylmätaivutettavuus			
- pinta	- 20 °C		
- pohja	- 10 °C		
Naulanvarren repäisylujuus	250 N, ± 100		
Vesihöyrynvastus vanhennettuna	NPD		
Vesihöyrynvastus	1,5 x 10 ¹² m ² sPa/kg		
Vaarallisia aineita ^{1), 2)}	Ei vaarallisia aineita		
NPD (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritely)			

1) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa

2) harmonisoitujen eurooppalaisten testimenetelmien puuttuessa vaarallisiin aineiden pitoisuuksiin ja päästöihin sovelletaan tarvittaessa käyttömaan kansallisia määräyksiä

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Lohja 2.12.2019



Pertti Nurmi
kehitys- ja laatupäällikkö
Nordic Waterproofing Oy