

PRESTANDEKLARATION

Nro. 001.CPR.607030

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Kerabit Sokkelilevy

2. Identifiering av produkten:

Dimensioner	Produktnummer	EAN- kod
1 x 20 m	607030	6417547070306
2 x 20 m	607031	6417547070313

3. Avsedda användning:

Flexibla tätskikt - Plast- och gummibaserade fuktspärrar inklusive grundmursskydd (typ V)

4. Tillverkare:

Nordic Waterproofing Oy
Rälssitie 6, FI-01510 Vanda
P. +358 10 851 1000, www.kerabit.fi

6. AVCP-systemet:

AVCP 2+ (EN 13969)

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

SKZ Testing GmbH nummer 1213 har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik och fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik och har utfärdat intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabrik 01213-CPR-7285.

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Teststandard	Harmoniserad teknisk specifikation
Vattentäthet (60 kPa, 24 h)	W1	EN 1928	EN 13967:2012
Rivhållfasthet för spik, längd-/tvärriktning	120 N	EN 12310-1	
Skjuvningshållfasthet i fogar	NPD*	EN 12317-2	
Motstånd mot slag, metod A	450 mm	EN 12691-2	
Draghållfasthet längd-/tvärriktning	250/250 N/50 mm	EN 12311-2	
Brottöjning, längd-/tvärriktning	25/20 %	EN 12311-2	
Motstånd mot statisk last	20 kg	EN 12370	
Brandmotstånd	Klass F	EN ISO 11925-2, klassificering EN 13501-1	
Vattentäthet efter åldring	Tät	EN 1296 / EN 1928	
Vattentäthet efter kemisk åldring	Tät	EN 1847/EN 1928	
Farliga ämnen	Inga		

* NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd)

10. Undertecknat för tillverkaren av:

Lojo 16.3.2020



Pertti Nurmi
Utvecklingschef
Nordic Waterproofing Oy