

Tuotetiedot

CladSeal EXT

CladSeal EXT on ulkopuoliseen vedeneristykseen tarkoitettu elastomeeripohjainen EPDM-kumipolymeerinauha, jonka höyrynläpäisykerroin on hyvin pieni. Tuotetta käytetään höyrynsulkukerrosena esimerkiksi julkisivun vedeneristyksessä, kapillaarisuluissa ja vastaavissa kohteissa. Tuote on väriltään musta ja se on pintateksturoitu kummaltakin puolelta tarttuvuuden optimoimiseksi. CladSeal EXT:llä on pitkä käyttöikä ja siten se säästää ympäristöä.



Tekniset tiedot

Paksuus:	0,6/0,75/1,0/1,2/1,5 mm
Pituus:	25 m
Leveys:	Suunnitelman mukaan, 100–1 700 mm
Pakkaus:	Toimitetaan pinottuna 1200x800 mm lavoille
Paino:	0,6 mm: 0,77 kg/m ² 0,75 mm: 0,97 kg/m ² 1,0 mm: 1,29 kg/m ² 1,2 mm: 1,55 kg/m ² 1,5 mm: 1,94 kg/m ²
Sd-arvo:	0,6 mm: 19,2 m 0,75 mm: 24 m 1,0 mm: 32 m 1,2 mm: 38,4 m 1,5 mm: 48 m

Fyysiset ominaisuudet

Tarkemmat tuotetiedot ovat nähtävissä tuotteen suoritusosoitukseksi.

Säilytys

Säilytettävä alkuperäispakkauksessaan viileässä ja kuivassa paikassa. Säilytysaikaa ei ole rajoitettu.

Hyväksynyt, sertifioinnit ja vaatimusmäärittelyt

CHE EN 14909, CHE EN 13984, ATG-hyväksyntä.



SealEco

Postiosoite P.O. Box 514, SE-331 25 Värnamo, Sweden
Puhelin: +46 (0) 370 510 100, faksi: +46 (0) 370 510 101, sähköposti: info@sealeco.com,
www.sealeco.com

Huhtikuu 2016 | 4:1