

Tuotetiedot

Prelasti S/ST

Prelasti S/ST (Standard/Standard Thermobond) on EPDM-kumipolymeeripohjainen elastomeerivedeneristyskermi. Prelasti S/ST -kermiä käytetään vedeneristyskerroksena kattorakenteissa pelti- ja tiilikatteiden alla, mekaanisesti kiinnitettynä tai liimattuna alustaan. Prelastilla on pitkä käyttöikä ja siten se säästää ympäristöä.



Tekniset tiedot

Paino 1,2 mm: 1,3 kg/m²
1,5 mm: 1,7 kg/m²

Tuote	Paksuus (mm)	Leveys (m)	Pituus (m)
Vakiokoot tehtaalla Prelasti S/ST	1,2 / 1,3 / 1,5	3,36	25
	1,2 / 1,3 / 1,5	5,02	25
	1,2 / 1,3 / 1,5	6,68	25
	1,2 / 1,3 / 1,5	8,34	25
	1,2 / 1,3 / 1,5	10,00	25
	1,2 / 1,3 / 1,5	11,66	25
	1,2 / 1,3 / 1,5	13,32	25
	1,2 / 1,3 / 1,5	14,98	25
Mittojen mukaan esivalmistetut kermit	1,2 / 1,3 / 1,5	Asiakkaan määrittämä	Asiakkaan määrittämä
Rullat	1,2 / 1,3 / 1,5	1,7	25

Fyysiset ominaisuudet

Tarkemmat tuotetiedot ovat nähtävissä tuotteen suoritusasiloitoksessa.

Säilytys

Säilytettävä alkuperäispakkauksessaan viileässä ja kuivassa paikassa. Säilytysaikaa ei ole rajoitettu. Kysy lisätietoja pakkauskoosta paikalliselta myyntiosastolta.

Hyväksynät, sertifiointit ja vaatimusmäärittelyt

CE: EN 13956, KOMO, BBA, Dubokeur, ATG. Muita hyväksyntiä on saatavissa pyynnöstä.



DUBOKEUR

