

# Tuotetiedot

## Sealant 5590

Neutraali, elastinen silikonipohjainen yksikomponenttisaumausaine. Sealant 5590 tarttuu erinomaisesti kumiin ja useimpiin alustamateriaaleihin. Tiivistysmassaa käytetään kumikermien jatkoksiin, korjauksiin ja tiivistämiseen alustaa vasten.

### Tekniset tiedot

<b>Perusaine:</b>	Silikoni
<b>Väri:</b>	Musta
<b>Leimahduspiste:</b>	Ei tietoja
<b>Tiheys (20 °C):</b>	1,25 g/m <sup>3</sup>
<b>Säilyvyysaika:</b>	12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytyspaikassa, säilytyslämpötila +5...+25 °C



### Pakkaus

310 ml/patruuna  
15 patruunaa laatikossa

### Kulutus

6–10 m/patruuna

### Käyttöohje

Menetelmä: Saumauspistooli  
Levityslämpötila: +1...+30 °C  
Puhdistus: Cleaning Wash 9700:lla heti käytön jälkeen.

### Sopivat alustamateriaalit

Tyyppi: kaikki tavalliset rakennuspinnat  
Pinnan kunto: puhdas, kuiva, pölytön ja rasvaton