Kerabit
Tuotteet

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 004.CPR.55522

1. **Tuotetyypin yksilöivä tunniste:**

   Kerabit 5100 T Neo

2. **Tuotteen tunniste:**

Mitat	Väri	Tuotenumero
1 x 8 m	harmaa	55522
1 x 8 m	NoxOut	55527

3. **Aiottu käyttötarkoitus:**

   Hitsattava pintakermi monikermikatteissa

4. **Valmistaja:**

   Kerabit Oy
   Puistokatu 25–27, 08150 Lohja
   P. 010 851 1000
   www.kerabit.fi/tuotteet

6. **AVCP-menettely:**

   AVCP 2+

7. **Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:**

   Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0809 Eurofins Expert Services Oy, joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 0809-CPR-1030.

Kerabit
Tuotteet

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Ulkopuolinen palo-ominaisuus	B_{ROOF}(t2)	EN13707: 2004+A2:2009
Palotekninen käyttäytyminen:	E	
Vesitiiveys	kestää	
Vetolujuus pituussuuntaan Vetolujuus poikkisuuntaan	750 N/50 mm, ± 150 550 N/50 mm, ± 150	
Venymä	40 %, ± 15	
Juurien tunkeuman esto	NPD	
Staattinen puhkaisulujuus	25 kg	
Dynaaminen puhkaisulujuus	1000 mm	
Naulanvarren repäisylujuus - pituussuuntaan - poikkisuuntaan	 250 N, ± 100 300 N, ± 150	
Kuorintalujuus	NPD	
Sauman vetolujuus	NPD	
Kylmätaivutettavuus vanhennettuna - pinta - pohja	 -15°C -10 °C	
Lämmönkestävyys vanhennettuna	80°	
Kylmätaivutettavuus - pinta - pohja	 - 20 °C - 20 °C	
Vaarallisia aineita[1), 2)]	Ei vaarallisia aineita	
NPD (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritelty)		

1) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa
2) harmonisoitujen eurooppalaisten testimenetelmien puuttuessa vaarallisiin aineiden pitoisuuksiin ja päästöihin sovelletaan tarvittaessa käyttömaan kansallisia määräyksiä

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Lohja 19.11.2026

Jouni Metsämäki
Toimitusjohtaja
Kerabit Oy