

PRESTANDEDEKLARATION

Nro. 002.CPR.15516

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Keradeck 3000 U

2. Identifiering av produkten:

Dimensioner	Produktnummer
1 x 12 m	15518

1. Avsedda användning:

Bitumenmattor med stomme för isolering av betongbroar och andra trafikerade betongytor (EN 14695)

2. Tillverkare:

Kerabit Oy
Puistokatu 25 - 27, FI-08150 Lojo
P. +358 10 851 1000
www.kerabit.fi/tuotteet

6. AVCP-systemet:

AVCP 2+

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

AVCP 2+:

Eurofins Expert Services Oy nummer 0819 har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik och fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik och har utfärdat intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabrik 0809-CPR-1030.

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Draghållfasthet - längdriktning - tvärriktning	750 N/50 mm, ± 150 550 N/50 mm, ± 150	EN 14695: 2010
Brottöjning	40 %, ± 15	
Dynamiskt vattentryck	Inget läckage	
Böjlighet vid låg temperatur - yta - undersida	- 25 °C - 25 °C	
Vidhäftning mot betong +23/+8°C Vidhäftning mot epoxi +23/+8°C	≥ 0,7/1,6 N/mm ² ≥ 0,7/1,8 N/mm ²	
Spricköverbyggande förmåga vid -20°C	Inga sprickor	
Skjuvhållfasthet	≥ 0,20 N/mm ²	
Förmåga att motstå packning av ett asfaltskikt	Inget läckage	
Farliga ämnen ¹⁾	Inga farliga ämnen	
NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd)		

1) innehåller ej asbest eller stenkolsstära

10. Undertecknat för tillverkaren av:

Lojo 24.4.2024



Veijo Kangasmaa
Utvecklingschef
Kerabit Oy