

Bitumikermien yhteydessä käytettyjä lyhenteitä

Kerabit tuotenimissä esiintyvät lyhenteet:

U = aluskermi

T = hitsattava

B = liimareuna

L = raita (UTL = raitahitsattava aluskermi)

Tuoteluokat:

TL = bitumikatteiden tuoteluokka, mitä pienempi numero sen vahvempi tuote.

BH = höyrinsulkujen tuoteluokka, mitä pienempi numero sen vahvempi tuote.

Silko = Siltojen vedeneristysten SILKO-tuotevaatimukset täyttäviä kermejä

Aluskateluokat:

AKE = aluskermi kiinteällä alustalla.

AKK = aluskate kiinteällä alustalla, mitä pienempi numero sen vahvempi tuote.

AKV = aluskate vapaasti asennettava, eli kattotuoleihin ilman aluslaudoitusta kiinnitettävä tuote

AKD = aluskate diffuusioavoin, vesitiivis mutta vesihöyryä läpäisevä, voidaan asentaa suoraan lämmöneristeen päälle ilman aluskatteen alapuolista tuuletusrakoa.

SFS-merkintä (esim. K-MS 170/4000):

Kirjaimet ilmaisevat tuotteen pääryhmän ja tukikerroksen seuraavasti:

K = tuotteen valmistukseen on käytetty kumibitumia

E = eristyskermi

M = eristyskermi, jonka tukikerroksena on kudος tai suuren repäisy- ja puhkaisulujuuden omaava tukikerros

P = pintakermi

T = paineentasauskermi

L = tukikerroksena lasikuitutukikerros

S = tukikerroksena polyesteritukikerros

Y = yksikerroskatteena käytettävä kermi

Ensimmäinen ilmaisee tukikerroksen neliömassan, g/m² toinen luku ilmaisee valmiin tuotteen neliömassan, g/m².