Kerabit
Tuotteet

**PRESTANDADEKLARATION**

**Nro. 007.CPR.55552**

1. **Produkttypens unika identifikationskod:**

   Kerabit 5000 TOP

2. **Identifiering av produkten:**

| Dimensioner | Färg | Produktnummer |
|---|---|---|
| 1 x 8 m | röd | 55550 |
| 1 x 8 m | grå | 55552 |
| 1 x 8 m | brun | 55553 |
| 1 x 8 m | vit | 55560 |
| 1 x 8 m | svart | 55564 |
| 1 x 8 m | ljusgrå | 55565 |
| 1 X 8 m | grön | 55551 |
| 1 x 8 m | NoxOut | 55527 |

3. **Avsedda användning:**

   Svetsbart övre skikt i flerskiktstäckning

4. **Tillverkare:**

   Kerabit Oy
   Puistokatu 25–27, 08150 Lojo
   P. 010 851 1000
   www.kerabit.fi/tuotteet

6. **AVCP-systemet:**

   AVCP 2+

7. **För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:**

   Eurofins Expert Services Oy nummer 0809 har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik och fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik och har utfärdat intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabrik 0809-CPR-1030.

Kerabit
Tuotteet

**9. Angiven prestanda**

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|---|---|---|
| Utvändig brandpåverkan | $B_{ROOF}$(t2) | EN 13707: 2004+A2:2009 |
| Reaktion mot brand | Klass E | |
| Vattentäthet | tät | |
| Draghållfasthet<br>- längdriktning<br>- tvärriktning | <br>750 N/50 mm, ± 150<br>550 N/50 mm, ± 150 | |
| Brottöjning | 40 %, ± 15 | |
| Motstånd mot genomgång av rötter | NPD | |
| Statisk last | 20 kg | |
| Slagmotstånd | 1000 mm | |
| Rivhållfasthet för spik<br>- längdriktning<br>- tvärriktning | <br>250 N, ± 100<br>300 N, ± 150 | |
| Fläkhållfasthet | NPD | |
| Skjuvhållfasthet | NPD | |
| Köldflexibilitet efter åldring<br>- yta<br>- undersida | <br>-15°C<br>-10 °C | |
| Glidning i värme efter åldring | 80°C | |
| Köldflexibilitet<br>- yta<br>- undersida | <br>- 20 °C<br>- 20 °C | |
| Farliga ämnen[1)] | Inga farliga ämnen | |
| | | |
| NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd) | | |

1) innehåller ej asbest eller stenkolstjära

**10. Undertecknat för tillverkaren av:**

Lojo 1.9.2026

Jouni Metsämäki
Verkställande direktör
Kerabit Oy