Kerabit
Tuotteet

PRESTANDADEKLARATION

Nro. 004.CPR.55522

1. **Produkttypens unika identifikationskod:**

   Kerabit 5100 T Neo

2. **Identifiering av produkten:**

Dimensioner	Färg	Produktnummer
1 x 8 m	Grå	55522
1 x 8 m	NoxOut	55527

3. **Avsedda användning:**

   Svetsbart övre skikt i flerskiktstäckning

4. **Tillverkare:**

   Kerabit Oy
   Puistokatu 25–27, FI-08150 Lojo
   P. +358 10 851 1000
   www.kerabit.fi/tuotteet

6. **AVCP-systemet:**

   AVCP 2+

7. **För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:**

   Eurofins Expert Services Oy nummer 0809 har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik och fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik och har utfärdat intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabrik 0809-CPR-1030.

Kerabit
Tuotteet

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Utvändig brandpåverkan	B_{ROOF}(t2)	EN 13707: 2004+A2:2009
Reaktion mot brand	NPD	
Vattentäthet	300 kPa	
Draghållfasthet - längdriktning - tvärriktning	 750 N/50 mm, ± 150 550 N/50 mm, ± 150	
Brottöjning	40 %, ± 15	
Motstånd mot genomgång av rötter	NPD	
Statisk last	25 kg	
Slagmotstånd	1000 mm	
Rivhållfasthet för spik - längdriktning - tvärriktning	 250 N, ± 100 300 N, ± 150	
Fläkhållfasthet	NPD	
Skjuvhållfasthet	NPD	
Köldflexibilitet efter åldring - yta - undersida	 -15°C -10 °C	
Glidning i värme efter åldring	80°C	
Köldflexibilitet - yta - undersida	 - 20 °C - 20 °C	
Farliga ämnen[1)]	Inga farliga ämnen	
NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd)		

1) innehåller ej asbest eller stenkolstjära

10. Undertecknat för tillverkaren av:

Lojo 19.11.2026

Jouni Metsämäki
Verkställande direktör
Kerabit Oy