

PRESTANDADECLARATION

Nro. 002. CPR.55555

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Kerabit 5000 TOP FR

2. Identifiering av produkten:

| Dimensioner | Färg | Produktnummer |
|-------------|------|---------------|
| 1 x 8 m | grå | 55555 |

3. Avsedda användning:

Svetsbar övre skikt i flerskiktstäckning

4. Tillverkare:

Kerabit Oy
Puistokatu 25- 27, FI-08150 Lojo
P. +358 10 851 1000
www.kerabit.fi

6. AVCP- systemet:

AVCP 2+

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Eurofins Expert Services Oy nummer 0809 har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik och fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik och har utfärdat intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabrik 0809-CPR-1030

9. Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|---|------------------------|------------------------------------|
| Utvändig brandpåverkan | B _{ROOF} (t2) | EN 13707: 2004+A2:2009 |
| Reaktion mot brand | Klass E | |
| Vattentäthet | tät | |
| Draghållfasthet | | |
| - längdriktning | 650 N/50 mm, ± 50 | |
| - tvärriktning | 550 N/50 mm, ± 150 | |
| Brottöjning | 40 %, ± 15 | |
| Motstånd mot genomgång av rötter | NPD | |
| Statisk last | NPD | |
| Slagmotstånd | 1000 mm | |
| Rivhållfasthet för spik | | |
| - längdriktning | 250 N, ± 100 | |
| - tvärriktning | 300 N, ± 150 | |
| Flåkhållfasthet | NPD | |
| Skjuvhållfasthet | NPD | |
| Köldflexibilitet efter åldring | | |
| - yta | -15°C | |
| - undersida | -10 °C | |
| Glidning i värme efter åldring | 80°C | |
| Köldflexibilitet | | |
| - yta | - 20 °C | |
| - undersida | - 20 °C | |
| Farliga ämnen ¹⁾ | Inga farliga ämnen | |
| NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd) | | |

1) innehåller ej asbest eller stenkolsstära

10. Undertecknat för tillverkaren av:

Lojo 23.5.2023



Veijo Kangasmaa
Utvecklingschef
Kerabit Oy