

PRESTANDEKLARATION

Nro. 002.CPR.15460.2014-03-17

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Kerabit 5000 TL

2. Identifiering av produkten:

Dimensioner	Färg	Produktnummer
1 x 8 m	grå	15460

3. Avsedda användning:

Svetsbart skikt i enlagstäckning

4. Tillverkare:

Nordic Waterproofing Oy
Puistokatu 25 - 27, FI-08150 Lojo
P. +358 10 851 1000
www.kerabit.fi

6. AVCP-systemet:

AVCP 2+

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Eurofins Expert Services Oy nummer 0809 har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik och fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik och har utfärdat intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabrik 0809-CPR-1030.

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Utvändig brandpåverkan	B _{ROOF} (t2)	EN 13707: 2014
Reaktion mot brand	Klass F	
Vattentäthet	500 kPa	
Draghållfasthet		
- längdriktning	1200 N/50 mm, ± 250	
- tvärriktning	1200 N/50 mm, ± 250	
Brottöjning	25 %, ±10	
Motstånd mot genomgång av rötter	NPD	
Statisk last	20 kg	
Slagmotstånd	1500 mm	
Rivhållfasthet för spik		
- längdriktning	600 N, ± 100	
- tvärriktning	1000 N, ± 100	
Fläkhållfasthet	NPD	
Skjuvhållfasthet	800 N/50 mm, ± 200	
Köldflexibilitet efter åldring		
- yta	-15°C	
- undersida	-10 °C	
Glidning i värme efter åldring	80°C	
Köldflexibilitet		
- yta	- 20 °C	
- undersida	- 20 °C	
Farliga ämnen ¹⁾	Inga farliga ämnen	
NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd)		

1) innehåller ej asbest eller stenkolsstjära

10. Undertecknat för tillverkaren av:

Lojo 17.3.2014



Pertti Nurmi
Utvecklingschef
Nordic Waterproofing Oy